

# Ambiance Protector



## Description

Couche protectrice extrême mate et transparente à base d'eau.

### Domaine d'application

Spécialement conçue pour Levis Ambiance Mur Mat Poudré lorsqu'elle est appliquée sur du bois. Egalement applicable sur les autres peintures murales mates. Intérieur.

### Caractéristiques

Protection ultime. Très haute résistance aux rayures.  
Parfaitement lavable. Résistant à l'usure et aux taches.  
Pour un résultat naturel.  
Application aisée, faible en odeur et séchage rapide.

### Aspect

Extra Mat.

### Teinte

Incolore - transparent

### Emballage

1l

## Mode d'emploi

Bien remuer avant l'emploi. Brosse et rouleau laquer pour les laquers à base d'eau. Prêt à l'emploi. Ne pas appliquer à des températures inférieures à + 10°C. Nettoyage des outils à l'eau tiède et savon.

### Rendement

± 12 m<sup>2</sup>/l par couche

### Temps de séchage

Hors poussière: 1 h.

Recouvrable: 4 h.

## Supports / Application

*Applicable sur Levis Ambiance Mur Mat Poudré lorsqu'elle est appliquée sur du bois et/ou des murs intérieurs ou sur des surfaces recouvertes d'une peinture murale mate.*

Pour plus d'information sur la préparation de Levis Ambiance Mur Mat Poudré ou une autre peinture murale mate de Levis, voir les fiches techniques correspondantes.

### Finition

Appliquer 1 à 2 couches de Levis Ambiance Protector pour la protection ultime.

## Sécurité et stockage

### Sécurité

Eviter le contact avec la peau et les yeux. Conserver hors de portée des enfants. Ne pas jeter les résidus à l'égout.

### Teneur en COV

Ce produit contient au maximum 130 g/l COV. Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/e): 130 g/l (2010).

### Stockage

Bien refermer l'emballage. Conserver à l'abri du gel.

La présente notice, datée 1-9-2023, annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

Pour de plus amples renseignements: tél. +32 (0)800.24.111

En cas d'intoxication, contacter immédiatement le Centre Antipoison au numéro +32 (0)70.245.245

Akzo Nobel Paints Belgium NV/SA, Everest Office Park, Leuvensesteenweg 248 B, B-1800 Vilvoorde +32 (0)2.254.22.11

[www.levis.info](http://www.levis.info)