

# Ambiance Effet Craie Mix



## Description

Peinture acrylique ultra mate de haute qualité. En machine à teinter.

### Domaine d'application

Pour murs, plafonds et bois. Intérieur.

### Caractéristiques

Rétention de couleur prolongée par l'ajout d'un additif spécial.  
Pouvoir couvrant élevé. Très bonne lavabilité et résistance aux taches.  
Application aisée. Pas de raccords. N'éclabousse pas.  
Formule exempte de solvants.



La nouvelle formule HD Colour offre une protection unique contre les rayons UV et tout autre usure. Vous pouvez dès lors profiter de votre choix de couleur Levis Ambiance pendant une très longue période.

### Aspect

Ultra mat.

### Teintes

En machine à teinter.

Aussi disponible: 8 couleurs prêt à l'emploi.

## Emballage

1l

Disponible en 3 bases: Base White, Base Medium en Base Clear.

En fonction de la couleur souhaitée, le magasin utilisera la base appropriée pour cette couleur.

## Mode d'emploi

Bien remuer avant l'emploi. Brosse, brosse rectangulaire et rouleau. Prêt à l'emploi.

Ne pas appliquer à des températures inférieures à + 10°C. Nettoyage des outils à l'eau tiède et savon.

## Rendement

± 10 m<sup>2</sup>/l par couche

## Temps de séchage

Hors poussière: 2 h.

Recouvrable: 4 à 5 h.

## Supports / Application

*Plafonnage, plaques de carton-plâtre, cimentage, briques, papier peint, béton, béton cellulaire, blocs de béton, fibre de verre, bois, MDF et panneau de fibres.*

### Préparation nouveaux supports

- *Plafonnage, plaques de carton-plâtre, papier peint, fibre de verre.*  
Nettoyer, dégraisser et dépeussier la surface. Si nécessaire: reboucher les fissures et trous avec un produit Polyfilla adéquat. Poncer et dépeussier.  
Appliquer 1 couche d'Ambiance Murprimer. Utilisez éventuellement Levis Primer Mur & Plafond Gris avant une finition rouge ou bordeaux pur et Levis Primer Mur & Plafond Jaune Ocre avant une finition jaune ou orange pur. Si une surface n'est pas cohérente ou poudreuse: utiliser Levis Primer Fond Tachés au lieu d'Ambiance Murprimer comme primaire.
- *Cimentage, briques, béton, béton cellulaire, blocs de béton.*  
Dépeussier la surface. Appliquer une couche d'Ambiance Murprimer. Eventuellement, appliquez une couche de Levis Primer Mur & Plafond Gris avant une finition rouge ou bordeaux pur et une couche de Levis Primer Mur & Plafond Jaune Ocre avant une finition jaune ou orange pur. Si la surface est poudreuse après dépeussier, appliquer 1 couche de Levis Primer Fonds Tachés au lieu des primaire au-dessus.

- *Bois, MDF, panneau de fibres.*  
Trous, petites fissures et irrégularités du bois: reboucher avec un produit Polyfilla adéquat.  
Bois courants (par ex. pin, sapin, méranti, chêne, ...): dégraisser au thinner synthétique.  
Appliquer 1 couche d'Ambiance Lakprimer. Après séchage, poncer légèrement (grain P150-P220) et dépeussier. Dégraisser le bois saignant (par ex. afzélia, merbau, ...) à l'eau ammoniacale (9 parts d'eau et 1 part d'ammoniaque). Ensuite poncer légèrement le bois (grain P150) et dépeussier. Appliquer 2 couches de Levis Expert Primer Universel au lieu d'Ambiance Lakprimer. Après séchage, poncer légèrement (grain P150-P220) et dépeussier.

### Préparation rénovation

- Un primaire n'est généralement pas nécessaire sur les anciennes couches de peinture en bon état et bien préparées.
- Si nécessaire: reboucher les fissures et trous avec un produit Polyfilla adéquat.
- Ecaillage: éliminer en ponçant les parties non adhérentes. Ensuite, dépeussier.
- Nettoyer/dégraisser les anciennes couches bien adhérentes à l'eau ammoniacale (9 parts d'eau et 1 part d'ammoniaque). Veillez à ce que le support soit propre, exempt de poussière, cohérent et sec.
- Anciennes couches de peinture farinantes: fixer avec 1 couche de Levis Primer Fonds Tachés.
- Taches de suie, d'humidité et de nicotine: isoler avec 1 couche de Levis Primer Fonds Tachés.
- Appliquer un primaire sur les parties mises à nu et aux endroits réparés (voir supports neufs).

### Finition

Appliquer 2 couches d'Ambiance Effet Craie Mix au rouleau ou brosse. Pour obtenir un effet rayé, balayer la dernière couche à l'aide d'une brosse rectangulaire.

Pour une protection ultime, Ambiance Effet Craie Mix (si appliqué sur bois) peut être recouvert d'une couche d'Ambiance Protector. Pour plus d'information, voir la fiche technique Ambiance Protector.

## Sécurité et stockage

### Sécurité

Eviter le contact avec la peau et les yeux. Conserver hors de portée des enfants.  
Ne pas jeter les résidus à l'égout.

### Teneur en COV

Ce produit contient au maximum 3 g/l COV. Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/a): 30 g/l (2010).

### Stockage

Bien refermer l'emballage. Conserver à l'abri du gel.

La présente notice, datée 1-10-2019, annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

Pour de plus amples renseignements: tél. +32 (0)800.24.111

En cas d'intoxication, contacter immédiatement le Centre Antipoison au numéro +32 (0)70.245.245  
Akzo Nobel Paints Belgium NV/SA, Everest Office Park, Leuvensesteenweg 248 B, B-1800 Vilvoorde +32 (0)2.254.22.11

[www.levis.info](http://www.levis.info)