

# Ambiance Mur Extra Mat Mix



## Description

Peinture acrylique extra mate de haute qualité. En machine à teinter.

### Domaine d'application

Pour murs et plafonds. Intérieur.

### Caractéristiques

Rétention de couleur prolongée par l'ajout d'un additif spécial.  
Pouvoir couvrant élevé. Isole les tâches de suie, la nicotine et les auréoles d'eau.  
Très bonne lavabilité et résistance aux taches.  
N'éclabousse pas. Application aisée. Pas de raccords.  
Formule exempte de solvants.



La nouvelle formule HD Colour offre une protection unique contre les rayons UV et tout autre usure. Vous pouvez dès lors profiter de votre choix de couleur Levis Ambiance pendant une très longue période.

### Aspect

Extra mat.

### Teintes

En machine à teinter.  
Aussi disponible en blanc et 54 autres couleurs prêt à l'emploi.

## Emballages

1l ; 2,5l ; 5l et 10l

3 bases: Base White, Base Medium et Base Clear.

En fonction de la couleur souhaitée, le magasin utilisera la base appropriée pour cette couleur.

## Mode d'emploi

Bien remuer avant l'emploi. Brosse et rouleau. Prêt à l'emploi.

Ne pas appliquer à des températures inférieures à + 10°C. Nettoyage des outils à l'eau tiède et savon.

### Rendement

± 12 m<sup>2</sup>/l par couche

### Temps de séchage

Hors poussière: 1 h.

Recouvrable: 4 à 5 h.

Taches tenaces (suie, nicotine, ...): n'appliquer la 2<sup>ème</sup> couche qu'après 24 h.

## Supports / Application

*Plafonnage, plaques de carton-plâtre, cimentage, briques, papier peint, béton, béton cellulaire, blocs de béton, fibre de verre.*

### Préparation nouveaux supports

- *Plafonnage, plaques de carton-plâtre, papier peint, fibre de verre.*  
D'abord nettoyer, dégraisser et dépeussier la surface. Si nécessaire: reboucher les fissures et trous avec un produit Polyfilla adéquat. Poncer et dépeussier.  
Appliquer 1 couche d'Ambiance Murprimer. Utilisez éventuellement Levis Primer Mur & Plafond Gris avant une finition rouge ou bordeaux pur et Levis Primer Mur & Plafond Jaune Ocre avant une finition jaune ou orange pur. Si une surface n'est pas cohérente ou poudreuse: utiliser Levis Primer Fond Tachés au lieu d'Ambiance Murprimer comme primaire.
- *Cimentage, briques, béton, béton cellulaire, blocs de béton.*  
Dépeussier la surface. Appliquer une couche d'Ambiance Murprimer. Eventuellement, appliquez une couche de Levis Primer Mur & Plafond Gris avant une finition rouge ou bordeaux pur et une couche de Levis Primer Mur & Plafond Jaune Ocre avant une finition jaune ou orange pur. Si la surface est poudreuse après dépeussier, appliquer 1 couche de Levis Primer Fonds Tachés au lieu des primaire au-dessus.

## Préparation rénovation

- Un primaire n'est généralement pas nécessaire sur les anciennes couches de peinture en bon état et bien préparées.
- Si nécessaire: reboucher les fissures et trous avec un produit Polyfilla adéquat.
- Ecaillage: éliminer en ponçant les parties non adhérentes. Ensuite, dépoussiérer.
- Nettoyer/dégraissier les anciennes couches bien adhérentes à l'eau ammoniacale (9 parts d'eau et 1 part d'ammoniaque). Veillez à ce que le support soit propre, exempt de poussière, cohérent et sec.
- Anciennes couches de peinture farinantes: fixer avec 1 couche de Levis Primer Fonds Tachés.
- Taches de suie, d'humidité et de nicotine: isoler avec 1 couche de Levis Primer Fonds Tachés.
- Appliquer un primaire sur les parties mises à nu et aux endroits réparés (voir supports neufs).

## Finition

Appliquer 2 couches d'Ambiance Mur Extra Mat Mix.

## Sécurité et stockage

### Sécurité

Eviter le contact avec la peau et les yeux. Conserver hors de portée des enfants.  
Ne pas jeter les résidus à l'égout.

### Teneur en COV

Ce produit contient au maximum 3 g/l COV. Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/a): 30 g/l (2010).

### Stockage

Bien refermer l'emballage. Conserver à l'abri du gel.

La présente notice, datée 1-10-2019, annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

Pour de plus amples renseignements: tél. +32 (0)800.24.111

En cas d'intoxication, contacter immédiatement le Centre Antipoison au numéro +32 (0)70.245.245

Akzo Nobel Paints Belgium NV/SA, Everest Office Park, Leuvensesteenweg 248 B, B-1800 Vilvoorde +32 (0)2.254.22.11

[www.levis.info](http://www.levis.info)