



Levis EasyClean Murprimer



Description

Levis EasyClean Murprimer est un primaire en phase aqueuse applicable sur les murs et les plafonds en plâtre ou en plafonnage. Le produit isole les taches et assure une excellente adhérence de la couche de finition.

Domaine d'application

Pour les murs intérieurs et plafonds en plâtre et plaques de plâtres à face cartonnée. Ce produit peut également être utilisé sur d'anciens supports ou des supports réparés en bon état.

Caractéristiques

- ✓ Le primaire garantit une excellente adhérence de la couche de finition.
- ✓ Contient un agent renforçant l'accrochage et améliora donc l'accrochage.
- ✓ Excellent pouvoir couvrant.
- ✓ Le produit isole les taches – sait isoler des taches solubles dans l'eau.
- ✓ Combiné à la peinture Levis EasyClean, il assure un résultat final optimal et uniforme.



Aspect

Mat

Teintes

Blanc.

Emballages

Blanc : 2,5 L

Mode d'emploi

Bien remuer avant l'emploi. Application à l'aide d'une brosse et rouleau. Prêt à l'emploi.
Température de traitement entre 10 °C et 25 °C.

Nettoyage des outils

Nettoyez le matériel à l'eau tiède et au savon.

Rendement

10 m²/l par couche

Temps de séchage

Hors-poussière : 1 heure

Sec : 2 heures

Recouvrable: 4 heures. En présence des taches solubles dans l'eau : 24 heures.

Supports / Application

Plafonnage, plaques de plâtre à face cartonnée, cimentage, briques, papier peint, béton, béton cellulaire, blocs de béton, fibre de verre.

Préparation nouveaux supports

- D'abord égrener la surface, dépeussier et nettoyer. Si nécessaire: reboucher les fissures et trous avec un produit Polyfilla adéquat. Éventuellement légèrement poncer le support (par exemple du plafonnage) et dépeussier en profondeur.
- Ensuite appliquer 1 couche de Levis EasyClean Murprimer. Produit prêt à l'emploi. Bien mélanger avant utilisation.

Préparation supports peints/rénovation

- Commencer si nécessaire par remplir les fissures, les fentes et les trous à l'aide d'un produit Polyfilla approprié.
- La peinture qui adhère mal doit être enlevée. Ensuite dépeussier et nettoyer.
- Écaillage: éliminer en ponçant les parties non adhérentes. Ensuite, dépeussier et nettoyer.
- Nettoyer/dégraisser les anciennes couches bien adhérentes à l'eau ammoniacale (9 parts d'eau et 1 part d'ammoniaque). Veillez à ce que le support soit propre, exempt de poussière, cohérent et sec. Éventuellement matter et dépeussier le support.
- Ensuite traiter éventuellement avec Levis EasyClean Murprimer.
- Veillez à appliquer Levis EasyClean Murprimer sur les parties mises à nu et aux endroits réparés (voir supports neufs).

Finition

Appliquer 2 couches de Levis EasyClean Mur Mat à l'aide d'une brosse ou d'un rouleau. Produit prêt à l'emploi. Bien mélanger avant utilisation. Sec après 2 heures. Peut être recouvert après 6 heures.

Sécurité et stockage

Sécurité

Eviter le contact avec la peau et les yeux. Conserver hors de portée des enfants.

Ne pas jeter les résidus à l'égout.

Consultez l'étiquette ou le Material Safety Data Sheet ou la fiche de sécurité correspondante pour les informations de sécurité les plus récentes sur www.levis.info

Teneur en COV

Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/a): 30 g/l (2010).

Ce produit contient au maximum 3 g/l COV.

Stockage/conservation

Bien refermer l'emballage après utilisation et conserver à l'abri du gel.

La présente notice, datée 1-9-2020, annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

Pour de plus amples renseignements: tél. +32 (0)800.24.111

En cas d'intoxication, contactez immédiatement le Centre Antipoison au numéro +32 (0)70.245.245

Akzo Nobel Paints Belgium NV/SA, Everest Office Park, Leuvensesteenweg 248 B, B-1800 Vilvoorde, tel. +32 (0)2.254.22.11

www.levis.info