

# EXPERT

## Expert Mur Mix



**5x** PLUS RÉSISTANTE QU'UNE  
PEINTURE MURALE STANDARD

### Description

Peinture murale acrylique mate d'excellente qualité. En phase aqueuse.  
Pour les murs soumis à rude épreuve. En machine à teinter.

### Domaine d'application

Pour murs et plafonds. Intérieur.  
Idéal pour les pièces à usage intensif comme le living ou la cage d'escalier.

### Caractéristiques

Facile à appliquer. Résultat final uniforme et sans trace garanti. Sans reprises. Grand pouvoir couvrant.  
Protection longue durée contre l'usure quotidienne, taches et frottement.  
Parfaitement lavable : les saletés et les taches ne laissent aucune trace ; la peinture, la couleur et la brillance restent intactes. La recette contient du polyuréthane et des composants innovatifs pour repousser des liquides, rendant le film de peinture très résistant à l'usure et aux taches.  
Isole les tâches de suie, la nicotine et les auréoles d'eau. Faible en odeur.  
Peinture respectueuse de l'environnement, sans solvants.

### Aspect

Mat

### Teintes

En machine à teinter. Aussi disponible en blanc.

### Emballage

1l, 2,5l, 5l & 10l. 2 bases: Base White et Base Clear.

### Mode d'emploi

Bien remuer avant l'emploi. Brosse et rouleau. Prêt à l'emploi.  
Ne pas appliquer à des températures inférieures à + 10°C. Nettoyage des outils à l'eau.

### Rendement

12 m<sup>2</sup>/l par couche

### Temps de séchage

Hors poussière: 1 h

Recouvrable: 5 h

Taches tenaces (sue, nicotine, ...): n'appliquer la 2<sup>ième</sup> couche qu'après 24 h.

## Supports / Application

*Plafonnage, plaques de carton-plâtre, cimentage, briques, papier peint, béton, béton cellulaire, blocs de béton, fibre de verre et les supports déjà peints.*

### Préparation nouveaux supports

- D'abord égrener la surface, dépoussiérer et nettoyer. Si nécessaire: reboucher les fissures et trous avec un produit Polyfilla adéquat. Poncer et dépoussiérer.  
Appliquer 1 couche de Levis Primer Mur & Plafond. Utilisez éventuellement Levis Primer Mur & Plafond Gris avant une finition rouge ou bordeaux pur et Levis Primer Mur & Plafond Jaune Ocre avant une finition jaune ou vert pur. Si une surface n'est pas cohérente: utiliser Levis Primer Fonds Tachés au lieu de Levis Primer Mur & Plafond.

### Préparation rénovation

- Un primaire n'est généralement pas nécessaire sur les anciennes couches de peinture en bon état et bien préparées.
- Si nécessaire: reboucher les fissures et trous avec un produit Polyfilla adéquat.
- Ecaillage: éliminer en ponçant les parties non adhérentes. Dépoussiérer, nettoyer/dégraissier.
- Nettoyer/dégraissier les anciennes couches bien adhérentes à l'eau ammoniacale (9 parts d'eau et 1 part d'ammoniaque). Veillez à ce que le support soit propre, exempt de poussière, cohérent et sec.
- Anciennes couches de peinture farinantes : fixer avec 1 couche de Levis Isoprim.
- Taches de suie, d'humidité et de nicotine: isoler avec 1 couche de Levis Primer Fonds tachés.
- Appliquer un primaire sur les parties mises à nu et aux endroits réparés (voir nouveaux supports).

### Finition

Appliquer 2 couches de Levis Expert Mur Mix.

## Sécurité et stockage

### Sécurité

Eviter le contact avec la peau et les yeux. Conserver hors de portée des enfants.  
Ne pas jeter les résidus à l'égout.

### Teneur en COV

Ce produit contient au maximum 3 g/l COV. Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/a): 30 g/l (2010).

### Stockage

Bien refermer l'emballage. Conserver à l'abri du gel.

La présente notice, datée 01/01/2019, annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

Pour de plus amples renseignements: tél. +32 (0)800.24.111

En cas d'intoxication, contactez immédiatement le Centre Antipoison au numéro +32 (0)70.245.245

Akzo Nobel Paints Belgium NV/SA, Everest Office Park, Leuvensesteenweg 248 B, B-1800 Vilvoorde +32 (0)2.254.22.11

[www.levis.info](http://www.levis.info)