

# EXPERT

## Expert Primer Universel Intérieur/Extérieur



### Description

Couche de fond acrylique en phase aqueuse. Indiqué pour divers supports.

### Domaine d'application

Pour bois, MDF, PVC, l'aluminium et autres métaux non-ferreux à l'intérieur et l'extérieur, ainsi que pour métaux ferreux à l'intérieur. Aussi applicable sur d'anciennes peintures en bon état. Spécifiquement pour bois, Levis conseille d'appliquer de préférence Levis Expert Primer Bois Intérieur ou Levis Expert Primer Bois Extérieur.

### Caractéristiques

S'applique facilement, sans odeur de solvant. Excellente adhérence sur supports divers. Pour un résultat final parfait. Séchage rapide. Rapidement recouvrable de diverses finitions : laques en phase aqueuse et en phase solvant.

### Teintes

Blanc

Gris : couche de fond idéale pour laques oranges et rouges

Jaune ocre : couche de fond idéale pour laques jaunes et vertes

### Emballage

Blanc : 0,25l, 0,75l, 2,5l

Jaune ocre et gris : 0,75l

### Mode d'emploi

Bien remuer avant l'emploi. Brosse, rouleau à fibres synthétiques courtes (10 mm). Prêt à l'emploi. Ne pas appliquer à des températures inférieures à + 10°C ou par temps humide. Nettoyage des outils à l'eau chaude et savon.

## Rendement

11 m<sup>2</sup>/l par couche

## Temps de séchage

Hors poussière: 1 h

Recouvrable: 3 h

## Supports / Application

*Bois et dérivés, PVC, métaux non-ferreux (alu, zinc, cuivre, galvanisé), métaux ferreux.*

Levis a dans son assortiment des primaires spécifiques pour chaque support repris ci-dessus.

L'avantage de Levis Expert Primer Universel est d'être un primaire pour plusieurs types de supports.

### Préparation nouveaux supports

- *Bois et dérivés (MDF, ...)*

Primaire spécifique pour cette application: Levis Expert Primer Bois Intérieur ou Levis Expert Primer Bois Extérieur.

Trous, petites fissures et irrégularités du bois: reboucher avec un produit Polyfilla adéquat.

Bois courants (par ex. pin, sapin, méranti, chêne...): dégraisser au Levis Dégraissant et Nettoie-Pinceaux. Dégraisser le bois saignant (par ex. afzélia, merbau,...) à l'eau ammoniacale (9 parts d'eau et 1 part d'ammoniaque). Ensuite poncer légèrement le bois (grain P150-220) et dépolssiérer. Appliquer 1 couche de primaire. Après séchage, poncer légèrement (grain P150-P220) et dépolssiérer.

- *PVC*

Primaire spécifique pour cette application: Levis Expert Special Primer Intérieur ou Levis Expert Special Primer Extérieur.

Dégraisser au Levis Dégraissant et Nettoie-Pinceaux ou à l'eau ammoniacale (9 parts d'eau et 1 part d'ammoniaque). Poncer légèrement et dépolssiérer.

Appliquer 1 couche de Levis Expert Primer Universel Intérieur/Extérieur. Après séchage, poncer légèrement (grain P150-P220) et dépolssiérer.

- *Métaux non ferreux (alu, zinc, cuivre, galvanisé)*

Primaire spécifique pour cette application: Levis Expert Special Primer Intérieur ou Levis Expert Special Primer Extérieur.

Eliminer les oxydations à la brosse métallique, à l'éponge à récurer ou au papier à poncer.

Brosser, dépolssiérer et dégraisser au Levis Dégraissant et Nettoie-Pinceaux. Poncer légèrement et dépolssiérer. Appliquer 1 couche de Levis Expert Primer Universel Intérieur/Extérieur. Après séchage, poncer légèrement (grain P150-P220) et dépolssiérer.

- *Métaux ferreux (fer, acier, ...) intérieur*

Primaire spécifique pour cette application: Levis Levis Primer Métal (gris) ou Levis Ferrominium.

Eliminer les éventuelles traces de rouille (poncer, brosse métallique). Brosser, dépolssiérer et dégraisser au Levis Dégraissant et Nettoie-Pinceaux. Poncer légèrement et dépolssiérer.

Appliquer 1 couche de Levis Expert Primer Universel Intérieur/Extérieur (uniquement à intérieur).

## Préparation rénovation

- Si l'écaillage est local: éliminer par ponçage les parties qui n'adhèrent plus ou mal. Si l'écaillage est général: éliminer complètement les anciennes couches. Dégraisser ensuite au Levis Dégraissant et Nettoie-Pinceaux, poncer et dépoussiérer.
- Laver/dégraisser les anciennes couches bien adhérentes à l'eau ammoniacale (9 parts d'eau et 1 part d'ammoniaque). Veillez à ce que le support soit propre, exempt de poussière et sec.
- Appliquer Levis Expert Primer Universel Intérieur/Extérieur sur les parties mises à nu (voir supports neufs). Après séchage, poncer légèrement (grain P150-P220) et dépoussiérer.

## Finition

Appliquer 2 à 3 couches de laque en phase aqueuse ou solvant de l'assortiment Levis.  
Poncer légèrement entre 2 couches (papier à poncer grain P240).

## Sécurité et stockage

### Sécurité

Eviter le contact avec la peau et les yeux. Conserver hors de portée des enfants.  
Ne pas jeter les résidus à l'égout.

### Teneur en COV

Ce produit contient au maximum 130 g/l COV. Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/d): 130 g/l (2010).

### Stockage

Bien refermer l'emballage. Conserver à l'abri du gel.

La présente notice, datée 1-10-2017, annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

Pour de plus amples renseignements: tél. +32 (0)800.24.111

En cas d'intoxication, contacter immédiatement le Centre Antipoison au numéro +32 (0)70.245.245

Akzo Nobel Paints Belgium NV/SA, Everest Office Park, Leuvensesteenweg 248 B, B-1800 Vilvoorde +32 (0)2.254.22.11

[www.levis.info](http://www.levis.info)

**AkzoNobel**