

# Levis Isoprim



## Description

Primaire anti-absorbant et isolant les taches (de suie, nicotine...). En phase solvant.

## Domaine d'application

Pour des murs intérieurs et plafonds en *plafonnage*, plaques de carton-plâtre et fibres de verre, ... totalement secs. Intérieur.

## Caractéristiques

Couche de fond couvrante avec bon pouvoir de pénétration. Uniformise l'absorption du support, afin qu'il n'y ait pas de différences d'éclat dans la couche de finition. Isole complètement les taches, par exemple d'humidité, de nicotine, de suie, etc. Fixe les supports farinants.

## Teintes

Blanc

## Emballage

0.75l, 2,5l, 5l et 15l

## Mode d'emploi

Bien remuer avant l'emploi. Brosse, rouleau à poils courts. Prêt à l'emploi.  
Ne pas appliquer à des températures inférieures à + 10°C. Nettoyage des outils : Levis Dégraissant et Nettoie-Pinceaux ou white spirit.

## Rendement

9 m<sup>2</sup>/l par couche

## Temps de séchage

Hors poussière: 4 à 6 h  
Recouvrable: 24 h

## Supports / Application

*Plafonnage, plaques de carton-plâtre et fibres de verre et les supports déjà peints.*

### Préparation nouveaux supports

- D'abord égrener la surface, dépoussiérer et nettoyer. Si nécessaire: reboucher les fissures et trous avec un produit Polyfilla adéquat. Poncer et dépoussiérer.
- Appliquer 1 couche de Levis Primer Mur & Plafond. Si les réparations sont nombreuses ou si la surface doit être isolée (par. ex. présence de taches): utiliser Levis Isoprime au lieu de Levis Primer Mur & Plafond.
- Remarque: après la couche de Levis Isoprime: égrener au papier à poncer P180 pour éliminer le redressement des fibres, puis dépoussiérer.

### Finition

Finir par toutes les peintures pour murs et plafonds de l'assortiment Levis.

## Sécurité et stockage

### Sécurité

Inflammable. Travailler dans des zones bien ventilées. Eviter le contact avec la peau et les yeux. Conserver hors de portée des enfants. Ne pas jeter les résidus à l'égout.

### Teneur en COV

Ce produit contient au maximum 350 g/l COV. Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/g): 350 g/l (2010).

### Stockage

Conserver à l'abri du gel.

La présente notice, datée 01/01/2016, annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

Pour de plus amples renseignements: tél. +32 (0)800.24.111  
En cas d'intoxication, contactez immédiatement le Centre Antipoison au numéro +32 (0)70.245.245  
Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, tel. +32 (0)2.254.22.11

[www.levis.info](http://www.levis.info)