Levis let's colour

Levis Primer Fonds Tachés



Description

Couche de fond couvrante blanche en phase aqueuse. Supprime les taches.

Domaine d'application

Pour les murs et les plafonds en plâtre, plaques de plâtre ou fibre de verre, totalement secs. Intérieur.

Caractéristiques

Isole les taches de nicotine, de suie, d'humidité séchées,... Fixe les supports farinants. Uniformise l'absorption du support, afin qu'il n'y ait pas de différences d'éclat dans la couche de finition. Améliore l'adhérence et optimise le rendement de la couche de finition.

Facile à appliquer. En phase aqueuse, faible en odeur. Séchage rapide : recouvrable après 6 à 8 h. Pour obtenir une isolation optimale des taches, un temps de séchage de 24 h est conseillé.

Teintes

Blanc

Emballage

2.5l et 5l

Mode d'emploi

Bien remuer avant l'emploi. Brosse, rouleau à poils courts. Prêt à l'emploi. Ne pas appliquer à des températures inférieures à + 10°C. Nettoyage des outils à l'eau.

Rendement

12 m²/l par couche

Temps de séchage

Hors poussière: 3 à 4 h. Recouvrable: 6 à 8 h.

Pour une isolation optimale des taches, un temps de séchage de 24 h est conseillé.

Supports / Application

Plâtre, plaques de plâtre ou fibre de verre

Préparation nouveaux supports

Bien dépoussiérer la surface. Si nécessaire: reboucher les fissures et trous avec un produit Polyfilla adéquat. Poncer et dépoussiérer.

Si les réparations sont nombreuses ou si la surface doit être isolée par présence de taches: utiliser Levis Primer Fonds Tachés est conseillé au lieu de par exemple Levis Primer Mur & Plafond.

Finition

Appliquer 2 couches de peinture murale de l'assortiment Levis.

Sécurité et stockage

Sécurité

Eviter le contact avec la peau et les yeux. Conserver hors de portée des enfants. Ne pas jeter les résidus à l'égout.

Teneur en COV

Ce produit contient au maximum 20 g/l COV. Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/a): 30 g/l (2010).

Stockage

Conserver à l'abri du gel.

La présente notice, datée 01/12/2017, annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

Pour de plus amples renseignements: tél. +32 (0)800.24.111
En cas d'intoxication, contactez immédiatement le Centre Antipoison au numéro +32 (0)70.245.245
Akzo Nobel Paints Belgium NV/SA, Everest Office Park, Leuvensesteenweg 248 B, B-1800 Vilvoorde +32 (0)2.254.22.11

www.levis.info