



LEVIS ATELIER

Mur Effet Chaux Extérieur



Description

Peinture murale de qualité supérieure en phase aqueuse avec effet mat minéral de la chaux. S'applique directement sur le support, sans couche de fond. Excellente perméabilité à la vapeur d'eau et donc aussi idéale pour les façades après isolation ou les supports avec des valeurs d'humidité élevées.

Disponible en blanc et dans les gammes de couleurs Levis Atelier sur la machine à teinter.

Domaine d'application

Convient pour les supports nouveaux, anciens et déjà peints, comme la brique, le béton, le béton cellulaire, le cimentage, les supports calcaires riches, les peintures murales minérales, peinture à la chaux classique,... Usage externe.

Caractéristiques

Apparence très mat et sans les taches d'une peinture à la chaux classique dans un environnement humide. S'applique directement sur le support, sans couche de fond. 10 ans de protection. Cette peinture est très résistante aux saletés adhérentes. La peinture est en plus hydrofuge avec un effet déperlant et parfaitement lavable. Résiste aux pluies battantes et aux rayons UV. Le film de peinture est protégé contre les moisissures et les dépôts verts. Cette peinture est hautement perméable à la vapeur d'eau et microporeuse : idéale pour les façades après isolation ou les supports avec des valeurs d'humidité élevées. Formulation de peinture avec une composition unique : une combinaison d'un liant minéral (siloxane) et un liant renforcé organique (acrylate).

Utilisez un rouleau pour façade classique pour une finition lisse ou une brosse rectangulaire pour une finition structurée.



Stabilité supérieure de la couleur grâce à la Technologie Chroma Protect intégrée dans toutes les formulations de peinture Levis Atelier.

Aspect

Mat Superior

Emballages

2,5l, 5l

Mode d'emploi

Bien remuer avant l'emploi. Application au rouleau, à la brosse, à la brosse rectangulaire ou au pistolet. Prêt à l'emploi. Ne pas appliquer à des températures inférieures à + 10°C. Nettoyage des outils à l'eau.

Rendement

1 l = 5 à 8 m²/couche, dépendant la porosité et le type du support.

Temps de séchage

Sec: après 1 heure

Recouvrable: après 15 heures

Supports / Application

Les supports nouveaux, anciens et déjà peints, comme la brique, le béton, le béton cellulaire, le cimentage, les supports calcaires riches, les peintures murales minérales, peinture à la chaux classique,...

Préparation de nouveaux supports

- Surface saine et cohérente: brosser. Si nécessaire, réparer les fissures et les trous avec un produit Polyfilla adéquat.
- Mousse: brosser ou passer au nettoyeur à haute pression et laisser sécher quelques jours. Traiter avec un produit anti-mousses et brosser la mousse morte à sec après 24 h.
- Levis Atelier Mur effet Chaux peut être appliqué sans couche de fond. Fixer les supports poudreux avec 1 couche de Levis Fixpaint. Appliquer une couche de Levis Primer Façade pour les supports qui montrent des taches de rouille.

Préparation en cas de rénovation

- Problèmes d'humidité : traiter l'origine du problème. Laissez bien sécher les murs. Ne pas peindre tant que le problème d'humidité n'est pas résolu.
- Mousses, algues et moisissures: brosser ou nettoyer au nettoyeur à haute pression et laisser sécher. Traiter avec un produit anti-mousses et brosser les mousses mortes à sec après 24 heures.
- Reboucher les fissures et trous avec un produit Polyfilla adéquat. Coins abîmés, joints de ciment défectueux,... : éliminer et réparer.
- Si l'écaillage est local: éliminer les parties non adhérentes en brossant. Si l'écaillage est total: éliminer le plus possible les anciennes couches au nettoyeur à haute pression, laissez sécher, éliminer au maximum les dernières parties restantes.
- Laver les taches d'huile et de graisse au thinner synthétique. Auréoles noires ou rouges provenant d'oxyde de fer (=problème de certaines briques): isoler au Primer Façade.
- Laver/dégraisser les anciennes couches bien adhérentes à l'eau ammoniacale (9 parts d'eau et 1 part d'ammoniaque) et rincer abondamment à l'eau et laisser sécher. Veiller à ce que le support soit propre, exempt de poussière et sec.
- Levis Atelier Mur Effet Chaux peut être appliqué sans couche de fond. Fixer les supports poudreux avec 1 couche de Levis Fixpaint. Appliquer une couche de Levis Primer Façade pour les supports qui montrent des taches de rouille.

Finition

Appliquer deux couches de Levis Atelier Mur Effet Chaux. Utiliser un rouleau pour façade classique pour une finition lisse ou une brosse rectangulaire pour une finition structurée. L'aspect final dépendra de la façon d'application.

Sécurité et stockage

Sécurité

Eviter le contact avec la peau et les yeux. Conserver hors de portée des enfants. Ne pas jeter les résidus à l'égout.

Teneur en COV

Ce produit contient au maximum 30 g/l VOS. Valeur limite en UE pour ce produit (catégorie A/c): 40 g/l (2010).

Stockage

Conserver à l'abri du gel. Ne pas utiliser Levis Atelier Mur Effet Chaux Extérieur à des températures inférieures à 10°C.

La présente notice, datée 13-07-2020, annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

Pour de plus amples renseignements: tél. +32 (0)800.24.111

En cas d'intoxication, contacter immédiatement le Centre Antipoison au numéro +32 (0)70.245.245

Akzo Nobel Paints Belgium NV/SA, Everest Office Park, Leuvensesteenweg 248 B, B-1800 Vilvoorde +32 (0)2.254.22.11

www.levis.info