



LEVIS ATELIER

Mur Primer



Description

Couche de fond en phase aqueuse extrêmement couvrante pour murs et plafonds intérieurs. Disponible en blanc et dans les gammes de couleurs Levis Atelier sur la machine à teinter.

Domaine d'application

Idéale pour préparer des cloisons intérieures et des plafonds en plâtre, des plaques de carton plâtre, de la fibre de verre, des briques, du papier peint, du cimentage, du béton... et des surfaces déjà peintes.

Caractéristiques

Excellente adhérence, finition uniforme et de couleur intense garantie. Égalisation supérieure de l'absorption du support. Unique dans cette formulation de peinture est la composition hybride d'un liant acrylique et alkyde. Taille équilibrée des particules de peinture qui combine une bonne pénétration dans le support à un pouvoir couvrant supérieur. Elle permet en outre une égalisation supérieure de l'absorption du support. Convient également aux supports poudreux. Isolant par rapport aux taches (auréoles d'humidité, taches de nicotine).

Emballages

1l, 2,5l, 5l

Mode d'emploi

Bien remuer avant l'emploi. Application au rouleau, à la brosse ou au pistolet. Prêt à l'emploi. Ne pas appliquer à des températures inférieures à + 10°C. Nettoyage des outils à l'eau.

Rendement

1 l = ± 12 m²/couche

Temps de séchage

Sec: après 2 heures

Recouvrable: après 4 heures

En cas de taches (auréoles d'humidité, taches de nicotine, suie) : n'appliquer la 2^{ième} couche qu'après 24 h.

Supports / Application

Plafonnage, plaques de carton-plâtre, cimentage, fibre de verre, cimentage, briques, papier peint, béton, béton cellulaire, blocs de béton et des supports déjà peints...

Préparation de nouveaux supports

Egrener, dépoussiérer et dégraisser le support. Si nécessaire: reboucher les fissures et les trous avec un produit Polyfilla adéquat. Eventuellement poncer légèrement le support (p.ex. du plâtre) et dépoussiérer à fond.

Ensuite appliquer 1 couche de Levis Atelier Mur Primer. Pour un mur au pouvoir couvrant optimal avec comme résultat des couleurs plus intenses de Levis Atelier Peintures Murales ou Levis Atelier Plafond, Levis Atelier Mur Primer est disponible dans les gammes de couleurs Levis Atelier sur la machine à teinter.

Si une surface n'est pas cohérente, Levis Isoprim est recommandé comme primaire.

Préparation en cas de rénovation

- Un primaire n'est généralement pas nécessaire sur les anciennes couches de peinture en bon état et bien préparées.
- Enlevez les anciennes couches de peinture écaillées et les particules qui se détachent. Réparez éventuellement la surface avec de l'enduit ou du mastic. Egrener, dépoussiérer et dégraisser le support. Appliquer une couche de Levis Atelier Mur Primer.

- Laver/dégraisser les anciennes couches bien adhérentes à l'eau ammoniacale (9 parts d'eau et 1 part d'ammoniaque) et rincer à l'eau. Veiller à ce que le support soit propre, exempt de poussière et sec.
- Anciennes couches de peinture farinantes : fixer avec 1 couche de Levis Isoprim.
- Taches persistantes de suie, d'humidité et de nicotine: isoler avec 1 couche de Levis Isoprim.
- Appliquer une couche de Levis Atelier Mur Primer sur les parties mises à nu et aux endroits réparés (voir supports neufs).

Finition

Terminer par 2 couches de Levis Atelier Peinture Murale au choix ou Levis Atelier Plafond. En cas de taches (auréoles d'humidité, taches de nicotine, suie) : n'appliquer la 2^{ème} couche qu'après 24 h.

Sécurité et stockage

Sécurité

Eviter le contact avec la peau et les yeux. Conserver hors de portée des enfants. Ne pas jeter les résidus à l'égout.

Teneur en COV

Ce produit contient au maximum 1 g/l VOS. Valeur limite en UE pour ce produit (catégorie A/g): 30 g/l (2010).

Stockage

Conserver à l'abri du gel. Ne pas utiliser Levis Atelier Mur Primer à des températures inférieures à 10°C.

La présente notice, datée 1-06-2017, annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

Pour de plus amples renseignements: tél. +32 (0)800.24.111
En cas d'intoxication, contacter immédiatement le Centre Antipoison au numéro +32 (0)70.245.245
Akzo Nobel Paints Belgium NV/SA, Everest Office Park, Leuvensesteenweg 248 B, B-1800 Vilvoorde +32 (0)2.254.22.11
www.levis.info