



# LEVIS ATELIER

## Plafond



### Description

Couche de finition mate pour plafonds. Parfaitement couvrante, sans éclaboussure. Cette peinture de qualité garantit une finition uniforme et sans reprises.

Disponible en blanc et dans les gammes de couleurs Levis Atelier sur la machine à teinter (base W).

### Domaine d'application

Convient pour des plafonds en plafonnage, plaques de carton-plâtre, fibre de verre, cimentage, briques, béton,... et des supports déjà peints.

### Caractéristiques

Cette peinture de qualité vous garantit un résultat final uniforme et sans reprises, même à la lumière indirecte ou incidente, grâce à un additif retardateur de séchage spécial. Idéale pour les plafonds. Cette peinture isole les taches comme les auréoles d'humidité, taches de nicotine, suie. La formulation de peinture à base d'un liant acrylique de haute qualité est en plus renforcée en polyuréthane.



RESISTANTE A L'ABRASION HUMIDE, CLASSE 1 (ISO 11998 – EN 13300)

La peinture **Levis Atelier Plafond** s'est vue octroyer cette norme pour sa capacité à rester intacte après de multiples nettoyages. Ce qui lui permet de conserver sa matité et ses couleurs intenses comme au premier jour.



Stabilité supérieure de la couleur grâce à la Technologie Chroma Protect intégrée dans toutes les formulations de peinture Levis Atelier.

## Aspect

Mat

## Emballages

1l, 2,5l, 5l

## Mode d'emploi

Bien remuer avant l'emploi. Application au rouleau, à la brosse ou au pistolet. Prêt à l'emploi. Ne pas appliquer à des températures inférieures à + 10°C. Nettoyage des outils à l'eau.

## Rendement

1L = 12 m<sup>2</sup>/couche

## Temps de séchage

Sec: après 1 heure

Recouvrable: après 6 heures

En cas de taches (auréoles d'humidité, taches de nicotine, suie) : n'appliquer la 2ième couche qu'après 24 h.

## Supports / Application

*Plafonnage, plaques de carton-plâtre, fibre de verre, cimentage, briques, béton, béton cellulaire, blocs de béton et des supports déjà peints.*

## Préparation de nouveaux supports

Egrener, dépoussiérer et dégraisser le support. Si nécessaire: reboucher les fissures et les trous avec un produit Polyfilla adéquat. Eventuellement poncer légèrement le support (p.ex. du plâtre) et dépoussiérer à fond.

Ensuite appliquer 1 couche de Levis Atelier Mur Primer. Pour un plafond au pouvoir couvrant optimal avec comme résultat des couleurs plus intenses de Levis Atelier Plafond, Levis Atelier Mur Primer est disponible dans les gammes de couleurs Levis Atelier sur la machine à teinter.

Si une surface n'est pas cohérente, Levis Isoprim est recommandé comme primaire.

## Préparation en cas de rénovation

- Enlevez les anciennes couches de peinture écaillées et les particules qui se détachent. Réparez éventuellement la surface avec de l'enduit ou du mastic. Egrener, dépeussier et dégraisser le support.
- Laver/dégraisser les anciennes couches bien adhérentes à l'eau ammoniacale (9 parts d'eau et 1 part d'ammoniaque) et rincer à l'eau. Veiller à ce que le support soit propre, exempt de poussière et sec.
- Appliquer une couche de Levis Atelier Mur Primer après la préparation au-dessus, aussi sur les anciennes couches de peinture en bon état.
- Anciennes couches de peinture farinantes : fixer avec 1 couche d'Isoprim.
- Taches persistantes de suie, d'humidité et de nicotine: isoler avec 1 couche d'Isoprim.

## Finition

Appliquez 1 à 2 couches de Levis Atelier Plafond.

Normalement 1 couche suffit si on utilise Levis Atelier Mur Primer comme couche de fond.

## Sécurité et stockage

### Sécurité

Eviter le contact avec la peau et les yeux. Conserver hors de portée des enfants. Ne pas jeter les résidus à l'égout.

### Teneur en COV

Ce produit contient au maximum 30 g/l VOS. Valeur limite en UE pour ce produit (catégorie A/a): 30 g/l (2010).

### Stockage

Conserver à l'abri du gel. Ne pas utiliser Levis Atelier Plafond à des températures inférieures à 10°C.

La présente notice, datée 1-06-2017, annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

Pour de plus amples renseignements: tél. +32 (0)800.24.111

En cas d'intoxication, contacter immédiatement le Centre Antipoison au numéro +32 (0)70.245.245  
Akzo Nobel Paints Belgium NV/SA, Everest Office Park, Leuvensesteenweg 248 B, B-1800 Vilvoorde +32 (0)2.254.22.11  
[www.levis.info](http://www.levis.info)