



UN COUP DE NEUF *en un tour de main!*

Levis Carrelage Mural



Description

Peinture satinée et brillante de qualité en phase aqueuse. Pour les supports lisses tels que les carrelages muraux. Ne nécessite pas de primaire. Disponible en différentes couleurs prêtes à l'emploi. Aussi d'autres couleurs disponibles en machine à teinter.

Domaine d'application

Spécialement conçue pour les supports lisses tels que les carrelages muraux dans une salle de bains, une cuisine,... Convient aussi pour les carreaux en verre et la porcelaine. Appliquer ce produit uniquement sur des surfaces verticales. Ne peut pas être immergée dans l'eau et ne convient donc pas pour les carrelages d'une douche, d'un receveur de douche, d'une baignoire,... Intérieur.

Caractéristiques

Facile à appliquer. Faible en odeur. La formule spécifique permet l'accroche de la peinture sur les supports très lisses.

Facilement lavable. Résistant aux éclaboussures et à la plupart des taches du quotidien.

Aspect

Satiné et brillant

Teintes

Satin: 4 couleurs prêtes à l'emploi. D'autres couleurs disponibles en machine à teinter.

Brillant: 3 couleurs prêtes à l'emploi.

Emballage

Blanc (White Touch): 0.75l en 2l. Couleurs prêtes à l'emploi: 0.75l.

Machine à teinter : 1 l. Disponible en 3 bases: Base White, Base Medium en Base Clear.

Mode d'emploi

Produit prêt à l'emploi. Bien remuer avant l'emploi. Appliquer au pinceau ou au rouleau laqueur. Ne pas appliquer par des températures inférieures à 10°C ou par temps humide. Nettoyage des outils à l'eau.

Rendement
± 10 m²/l/couche

Temps de séchage

Hors poussière: après 6 h. Recouvrable: après 24 h

Supports / Application

Faïence, carrelage mural, verre.

Préparation

Une bonne préparation est nécessaire afin de garantir l'adhérence correcte de la peinture.

- Nettoyez la surface à peindre, y compris les joints. Éliminez les moisissures et les dépôts de calcaire.
- Dégraissez soigneusement, à l'essence de nettoyage, à l'acétone ou à l'eau ammoniacale (9 parts d'eau et 1 part d'ammoniaque) et rincez profondément à l'eau propre.
- Avant de commencer à peindre: poncez légèrement (grain P180-P240) et dépoussiérez.

Finition

Appliquez 2 couches de Levis Carrelage Mural. Laissez sécher au moins 24 heures entre chaque couche.

Conseils supplémentaires

Au cours des 28 premiers jours, éviter de solliciter le support (éviter les chocs, les taches, le nettoyage...). Entretenir la surface peinte à l'aide d'un détergent doux. Ne pas utiliser d'éponge abrasive.

Sécurité et stockage

Sécurité

Eviter le contact avec la peau et les yeux. Conserver hors de portée des enfants. Ne pas jeter les résidus à l'égout.

Teneur en COV

Ce produit contient au max. 50 g/l VOS. Valeur limite en UE pour ce produit (catégorie A/i): 140 g/l (2010).

Stockage

Bien refermer l'emballage après usage. Conserver à l'abri du gel.

La présente notice, datée 1-11-2016, annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été remplacée par une édition plus récente

Pour de plus amples renseignements: tel. +32 (0)800.24.111
En cas d'intoxication, contactez immédiatement le Centre Antipoison au numéro +32 (0)70.245.245
Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde +32 (0)2.254.22.11
www.levis.info