



**UN COUP DE NEUF** *en un tour de main!*

## Levis Déco Spray



### Description

Levis Déco Spray en phase solvant convient pour la décoration du bois, du métal et du verre. Ne nécessite pas de primaire. Disponible en neuf couleurs : trois fluo, trois metallic et trois glitter.

### Domaine d'application

Convient pour le bois, le métal et le verre. Ce produit est également idéal pour décorer les surfaces déjà peintes, par exemple pour réaliser des motifs sur les murs ou les armoires dans une chambre d'enfant. A l'intérieur.

### Caractéristiques

Facile à appliquer. Applicable comme spray. Pour des accents décoratifs sur des multiples surfaces.

### Aspect

Fluo, metallic ou glitter

### Teintes

Fluo : Green, Orange et Pink

Metallic : Gold, Silver et Copper

Glitter Transparent : Gold, Silver et Copper

### Emballage

0,15l (spray, aérosol)

### Mode d'emploi

Produit prêt à l'emploi. Agiter 2 à 3 minutes avant emploi. Ne pas appliquer par des températures inférieures à 10°C ou par temps humide. Nettoyage des outils au white spirit.

## Rendement

± 10 m<sup>2</sup>/l/couche

## Temps de séchage

Recouvrable à l'aide du même produit après 10 minutes.

## Supports / Application

*Bois, métal, verre et des surfaces déjà peintes.*

## Préparation

Une bonne préparation est nécessaire afin de garantir l'adhérence correcte de la peinture. Nettoyez la surface à peindre, éliminez la peinture ancienne ou le vernis ancien qui n'adhère pas correctement et dégraissez soigneusement. Poncez légèrement et dépoussiérez. Protéger les abords avant de peindre.

- Nettoyez la surface à peindre et ensuite dégraissez soigneusement, de préférence à l'essence de nettoyage ou à l'acétone. Sur des supports déjà peints ou vernis, dégraissez la surface à peindre à l'eau ammoniacale (9 parts d'eau et 1 part d'ammoniaque) et rincez profondément à l'eau propre.
- Éliminez la peinture ancienne ou le vernis ancien qui n'adhère pas correctement par ponçage. Si l'écaillage est général: éliminez complètement les anciennes couches. Ensuite, dégraissez à nouveau.
- Bois : petites fissures et irrégularités du bois: rebouchez avec un produit Polyfilla adéquat.
- Avant de commencer à peindre: poncez légèrement (grain P220-P240) et dépoussiérez.

## Finition

Agitez le vaporisateur pendant 2 minutes avant usage. Tenez le vaporisateur verticalement et appliquez de fines couches uniformes, à une distance de 25 à 30 cm du support. Laissez sécher au moins 10 minutes entre deux couches consécutives. Entrecroisez les couches.

## Sécurité et stockage

### Sécurité

Inflammable. Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles.  
Éviter le contact avec la peau et les yeux. Conserver hors de portée des enfants.  
Utiliser seulement dans un endroit bien ventilé.

### Stockage

Bien refermer l'emballage après usage. Conserver à l'abri du gel. À protéger contre les rayons solaires et ne pas exposer à une température supérieure à 50°C.

La présente notice, datée 1-11-2016, annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été remplacée par une édition plus récente

Pour de plus amples renseignements: tel. +32 (0)800.24.111  
En cas d'intoxication, contactez immédiatement le Centre Antipoison au numéro +32 (0)70.245.245  
Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde +32 (0)2.254.22.11  
[www.levis.info](http://www.levis.info)