



UN COUP DE NEUF *en un tour de main!*

Levis simply refresh deco spray



Description

Levis Déco Spray **en phase solvant** convient pour la décoration du bois, du métal et du verre. Ce spray s'applique sans primer. Ce produit est idéal pour décorer les surfaces déjà peintes.

Domaine d'application

Convient pour le bois, le métal et le verre. Ce produit est également idéal pour décorer les surfaces déjà peintes, par exemple pour réaliser des motifs sur les murs ou les armoires dans une chambre d'enfant. A l'intérieur.

Caractéristiques

- ✓ idéal pour décorer des surfaces
- ✓ Facile à appliquer
- ✓ Séchage rapide
- ✓ Pour des accents décoratifs sur des multiples surfaces.

Aspect

Fluo et metallic

Teintes

Fluo : Orange et Pink (sémi-opaque)

Metallic : Gold, Silver et Copper (opaque)

Emballages

0,15L (spray, aérosol)

Mode d'emploi

Produit prêt à l'emploi. Agiter 2 à 3 minutes avant emploi. Appliquer par des températures entre 10 °C et 25 °C. Nettoyage des outils au white spirit.

Rendement

± 10 m²/l/couche 0,15L = ± 1,5 m² par couche

Temps de séchage

Recouvrable à l'aide du même produit après 10 minutes.

Supports / Application

Bois, métal, verre et des surfaces déjà peintes.

Préparation

Une bonne préparation est nécessaire afin de garantir l'adhérence correcte de la peinture. Nettoyez la surface à peindre, éliminez la peinture ancienne ou le vernis ancien qui n'adhère pas correctement et dégraissez soigneusement. Poncez légèrement et dépoussiérez. Protéger les abords avant de peindre.

- Nettoyez la surface à peindre et ensuite dégraissez soigneusement, de préférence à l'essence de nettoyage ou à l'acétone. Sur des supports déjà peints ou vernis, dégraissez la surface à peindre à l'eau ammoniacale (9 parts d'eau et 1 part d'ammoniaque) et rincez profondément à l'eau propre.
- Éliminez la peinture ancienne ou le vernis ancien qui n'adhère pas correctement par ponçage. Si l'écaillage est général: éliminez complètement les anciennes couches. Ensuite, dégraissez à nouveau.
- Bois : petites fissures et irrégularités du bois: rebouchez avec un produit Polyfilla adéquat.
- Avant de commencer à peindre: poncez légèrement (grain P220-P240) et dépoussiérez.

Finition

Agitez le vaporisateur pendant 2 minutes avant usage. Tenez le vaporisateur verticalement et appliquez de fines couches uniformes, à une distance de 25 à 30 cm du support. Laissez sécher au moins 10 minutes entre deux couches consécutives. Entrecroisez les couches.

Sécurité et stockage

Sécurité

Inflammable. Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles.
Eviter le contact avec la peau et les yeux. Conserver hors de portée des enfants.
Utiliser seulement dans un endroit bien ventilé.

Stockage

Bien refermer l'emballage après usage. Conserver à l'abri du gel. A protéger contre les rayons solaires et ne pas exposer à une température supérieure à 50°C.

La présente notice, datée 9-8-2021, annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

Pour de plus amples renseignements : tél. +32 (0)800.24.111
En cas d'intoxication, contactez immédiatement le Centre Antipoison au numéro +32 (0)70.245.245
Akzo Nobel Paints Belgium NV/SA, Everest Office Park, Leuvensesteenweg 248 B, B-1800 Vilvoorde, tel. +32 (0)2.254.22.11

www.levis.info