



UN COUP DE NEUF *en un tour de main!*

## Levis Electroménagers (Spray)



### Description

Peinture satiné de qualité, en phase solvant. Spray. Ne nécessite pas de primaire.  
Pour des électroménagers en PVC, aluminium, métal, inox,...  
Disponible en blanc.

### Domaine d'application

Idéale pour rafraîchir la surface extérieure d'un réfrigérateur, d'un lave-linge,... Peut être utilisée sur le PVC, l'aluminium, le métal, l'inox,... A l'intérieur.

### Caractéristiques

Facile à appliquer. Finition lisse. Contient un agent antirouille. Facilement lavable.

### Aspect

Satin

### Teintes

Blanc (White Touch)

### Emballage

0,4 l (spray)

### Mode d'emploi

Produit prêt à l'emploi. Agiter 2 minutes avant l'emploi. Ne pas appliquer par des températures inférieures à 10°C ou par temps humide. Nettoyage des outils au white spirit.

### Rendement

± 5m²//couche

## Temps de séchage

Recouvrable à l'aide du même produit après 10 minutes.

## Supports / Application

*PVC, aluminium, métal, inox etc.*

### Préparation

Une bonne préparation est nécessaire afin de garantir l'adhérence correcte de la peinture.

Nettoyez la surface à peindre, poncez afin d'éliminer les particules détachées et la rouille. Dégraissez soigneusement. Poncez légèrement et dépoussiérez.

Protéger les abords avant de peindre.

Masquer au ruban adhésif les parties de l'appareil qui ne doivent pas être peintes (écran, par exemple).

Une fois l'appareil peint, retirez le ruban adhésif prudemment.

- Nettoyez la surface à peindre et ensuite dégraissez soigneusement, de préférence à l'essence de nettoyage ou à l'acétone. Sur des supports déjà peints, dégraissez à l'eau ammoniacale (9 parts d'eau et 1 part d'ammoniaque) et rincez profondément à l'eau propre.
- Éliminez la peinture ancienne qui n'adhère pas correctement par ponçage. Ensuite, dégraissez à nouveau.
- Métaux : éliminez les éventuelles traces de rouille et appliquez éventuellement un primaire anticorrosion.
- Avant de commencer à peindre: poncez légèrement (grain P220-P240) et dépoussiérez.

### Finition

Agitez le vaporisateur pendant 2 minutes avant usage. Tenez le vaporisateur verticalement et appliquez 2 à 3 couches fines uniformes, à une distance de 25 à 30 cm du support. Laissez sécher au moins 10 minutes entre deux couches consécutives. Entrecroisez les couches.

## Sécurité et stockage

### Sécurité

Inflammable. Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles.

Éviter le contact avec la peau et les yeux. Conserver hors de portée des enfants.

Utiliser seulement dans un endroit bien ventilé.

### Stockage

Bien refermer l'emballage après usage. Conserver à l'abri du gel. À protéger contre les rayons solaires et ne pas exposer à une température supérieure à 50°C.

La présente notice, datée 1-11-2016, annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été remplacée par une édition plus récente

Pour de plus amples renseignements: tel. +32 (0)800.24.111  
En cas d'intoxication, contactez immédiatement le Centre Antipoison au numéro +32 (0)70.245.245  
Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde +32 (0)2.254.22.11  
[www.levis.info](http://www.levis.info)