



UN COUP DE NEUF *en un tour de main!*

Levis Lambris et Plinthes



Description

Peinture satinée de qualité en phase aqueuse. Pour des lambris et des plinthes en bois, mélaminé, PVC. Ne nécessite pas de primaire.
Disponible en blanc. Aussi d'autres couleurs disponibles en machine à teinter.

Domaine d'application

Spécialement conçue pour les revêtements muraux et les plinthes en bois ou en PVC. Convient aussi pour les supports déjà peints ou vernis. A l'intérieur

Caractéristiques

Facile à appliquer. Faible en odeur. Facilement lavable.

Aspect

Satiné

Teintes

Blanc (White Touch). Aussi d'autres couleurs disponibles en machine à teinter.

Emballage

Blanc (White Touch): 2l

Machine à teinter: 1 l. Disponible en 3 bases: Base White, Base Medium en Base Clear.

Mode d'emploi

Produit prêt à l'emploi. Bien remuer avant l'emploi. Appliquer au pinceau ou au rouleau laqueur. Ne pas appliquer par des températures inférieures à 10°C ou par temps humide. Nettoyage des outils à l'eau.

Rendement

12 m²//couche

Temps de séchage

Hors poussière: après 1 h. Recouvrable: après 12 h

Supports / Application

Bois et PVC. Peut aussi être utilisée sur des supports déjà peints ou vernis.

Préparation

Une bonne préparation est nécessaire afin de garantir l'adhérence correcte de la peinture. Nettoyez la surface à peindre, éliminez la peinture ancienne ou le vernis ancien qui n'adhère pas correctement et dégraissez soigneusement. Poncez légèrement et dépoussiérez.

- Nettoyez la surface à peindre et ensuite dégraissez soigneusement, de préférence à l'essence de nettoyage ou à l'acétone. Sur des supports déjà peints ou vernis, dégraissez à l'eau ammoniacale (9 parts d'eau et 1 part d'ammoniaque) et rincez profondément à l'eau propre.
- Éliminez la peinture ancienne ou le vernis ancien qui n'adhère pas correctement par ponçage. Si l'écaillage est général: éliminez complètement les anciennes couches. Ensuite, dégraissez à nouveau.
- Bois : petites fissures et irrégularités du bois: rebouchez avec un produit Polyfilla adéquat. En cas de bois saignant nu, appliquez une couche de Levis Expert Lak Primer Intérieur.
- Avant de commencer à peindre: poncez légèrement (grain P180-P240) et dépoussiérez.

Finition

Appliquez 2 couches de Levis Lambris et Plinthes. Laissez sécher au moins 12 heures entre chaque couche.

Conseils supplémentaires

Entretien à l'aide d'un détergent doux, eau et éponge douce. N'utilisez pas d'éponge abrasive.

Sécurité et stockage

Sécurité

Éviter le contact avec la peau et les yeux. Conserver hors de portée des enfants. Ne pas jeter les résidus à l'égout.

Teneur en COV

Ce produit contient au max. 50 g/l COV. Valeur limite en UE pour ce produit (catégorie A/d): 130 g/l (2010).

Stockage

Bien refermer l'emballage après usage. Conserver à l'abri du gel.

La présente notice, datée 1-11-2016, annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été remplacée par une édition plus récente

Pour de plus amples renseignements: tel. +32 (0)800.24.111
En cas d'intoxication, contactez immédiatement le Centre Antipoison au numéro +32 (0)70.245.245
Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde +32 (0)2.254.22.11
www.levis.info