

# Levis Plafond



## Description

Peinture extra mate de qualité pour plafond.  
A base d'acrylique Hydro PLIOLITE®, en phase aqueuse.

### Domaine d'application

Pour plafonds à l'intérieur.

### Caractéristiques

Une couche de finition suffit. Résultat uniforme sans reprises. Facile à appliquer. N'éclabousse pas. Masque les inégalités du support. Lavable.

### Aspect

Extra mat

### Teintes

Blanc et coquille d'œuf

### Emballage

2,5l, 5l et 10l

Blanc également disponible dans un emballage volume+ : 5l + 20% gratuit et 10l + 20% gratuit.

## Mode d'emploi

Bien remuer avant l'emploi. Brosse et rouleau. Prêt à l'emploi.  
Ne pas appliquer à des températures inférieures à + 10°C. Nettoyage des outils à l'eau.

### Rendement

8 m<sup>2</sup>/l par couche

### Temps de séchage

Hors poussière: 2 h.

Recouvrable: 4 h.

## Supports / Application

*Plafonnage, plaques de carton-plâtre, cimentage, briques, béton, fibre de verre.*

### Préparation nouveaux supports

D'abord égrener la surface et dépeussier. Si nécessaire: reboucher les fissures et trous avec un produit Polyfilla adéquat. Poncer et dépeussier.

Appliquer 1 couche de Levis Primer Mur & Plafond. Si une surface n'est pas cohérente: utiliser Levis Isoprim au lieu de Levis Primer Mur & Plafond.

### Préparation rénovation

- Si nécessaire: reboucher les fissures et trous avec un produit Polyfilla adéquat.
- Ecaillage: éliminer en ponçant les parties non adhérentes. Ensuite, dépeussier.
- Nettoyer/dégraisser les anciennes couches bien adhérentes à l'eau ammoniacale (9 parts d'eau et 1 part d'ammoniaque).
- Traiter les moisissures avec un produit anti-mousses et broser après 24 h. Laver les taches tenaces d'huile et de graisse au thinner synthétique.
- Anciennes couches de peinture farinantes : fixer avec 1 couche de Levis Isoprim.
- Taches de suie, d'humidité et de nicotine: laver à l'eau ammoniacale (9 parts d'eau et 1 part d'ammoniaque) et isoler avec 1 couche de Levis Isoprim.
- Appliquer 1 couche de Levis Primer Mur & Plafond. Si une surface n'est pas cohérente: utiliser Levis Isoprim au lieu de Levis Primer Mur & Plafond.

### Finition

Appliquer 1 couche de Levis Plafond.

## Sécurité et stockage

### Sécurité

Eviter le contact avec la peau et les yeux. Conserver hors de portée des enfants.  
Ne pas jeter les résidus à l'égout.

### Teneur en COV

Ce produit contient au maximum 30 g/l COV. Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/a): 30 g/l (2010).

### Stockage

Conserver à l'abri du gel.

La présente notice, datée 9-12-2015, annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

Pour de plus amples renseignements: tél. +32 (0)800.24.111  
En cas d'intoxication, contactez immédiatement le Centre Antipoison au numéro +32 (0)70.245.245  
Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, tel. +32 (0)2.254.22.11  
[www.levis.info](http://www.levis.info)