



UN COUP DE NEUF *en un tour de main!*

Levis simply refresh plafonds en bois



Description

Peinture mate de qualité, à base d'eau, applicable sans primer. Conçue spécialement pour les plafonds en bois nus, déjà peints ou vernis. Ne fait pas des éclaboussures lors de l'application.

Domaine d'application

Spécialement conçue pour les plafonds en bois nus, déjà peints ou déjà vernis. Intérieur.

Caractéristiques

- ✓ Application aisée
- ✓ N'éclabousse pas
- ✓ Faible en odeur
- ✓ Lavable
- ✓ Ne nécessite pas de primaire
- ✓ Uniquement en cas de bois saignant nu (p.ex. afzélia, merbau): appliquez Levis Expert Primer Bois Intérieur ou Levis Expert Primer Bois Extérieur.

Aspect

Mat

Teintes

Blanc (Simply White).

Emballage

Blanc (Simply White) : 2,5 L

Mode d'emploi

Produit prêt à l'emploi. Bien remuer avant l'emploi. Appliquer à la brosse ou au rouleau laqueur. Ne pas appliquer par des températures entre 10 °C et 25 °C. Nettoyage des outils à l'eau tiède et au savon.

Rendement

± 11m²/l/couche 2,5 L = ± 27,5 m² par couche

Temps de séchage

Hors poussière: après 1 h

Recouvrable: après 5 h

Supports / Application

Bois nu, peint ou vernis.

Préparation

Une bonne préparation est indispensable pour une bonne adhérence de la peinture.

Nettoyez la surface à peindre, éliminez la peinture ancienne ou le vernis ancien qui n'adhère pas correctement et dégraissez soigneusement. Poncez soigneusement et dépoussiérez.

- Nettoyez la surface à peindre et ensuite dégraissez soigneusement, de préférence à l'essence de nettoyage. Sur des supports déjà peints ou vernis, dégraissez à l'essence de nettoyage ou à l'eau ammoniacale (9 parts d'eau et 1 part d'ammoniaque) et rincez profondément à l'eau propre.
- Éliminez la peinture ancienne ou le vernis ancien qui n'adhère pas correctement par ponçage. Si l'écaillage est général: éliminez complètement les anciennes couches. Ensuite, dégraissez à nouveau.
- Petites fissures et irrégularités du bois: rebouchez avec un produit Polyfilla adéquat.
- Uniquement en cas de bois saignant nu (p.ex. afzéla, merbau): appliquez une couche de Levis Expert Primer Bois Intérieur ou une couche Levis Expert Primer Bois Extérieur. Laissez aussi sécher 24 heures avant d'appliquer Levis Simply Refresh Plafonds en bois.
- Avant de commencer à peindre: poncez légèrement (grain P180-P240) et dépoussiérez.

Finition

Appliquez 2 couches de Levis Plafonds en Bois. Laissez sécher au moins 5 heures entre chaque couche. En cas de bois saignant nu, n'appliquer la 2^{ème} couche de Levis Simply Refresh Plafonds en Bois qu'après 24 h.

Conseils supplémentaires

Si, après 2 semaines de séchage, de petites fissures deviennent visibles en raison du mouvement (expansion et rétraction) du bois, il est conseillé de les peindre une fois avec Levis Simply Refresh Plafonds en bois à l'aide d'un pinceau fin.

Sécurité et stockage

Sécurité

Eviter le contact avec la peau et les yeux. Conserver hors de portée des enfants. Ne pas jeter les résidus à l'égout.

Teneur en COV

Ce produit contient au max. 3 g/l COV. Valeur limite en UE pour ce produit (catégorie A/a): 30 g/l (2010).

Stockage

Bien refermer l'emballage après usage. Conserver à l'abri du gel.

La présente notice, datée 19-11-2021, annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

Pour de plus amples renseignements : tél. +32 (0)800.24.111

En cas d'intoxication, contactez immédiatement le Centre Antipoison au numéro +32 (0)70.245.245

Akzo Nobel Paints Belgium NV/SA, Everest Office Park, Leuvensesteenweg 248 B, B-1800 Vilvoorde, tel. +32 (0)2.254.22.11

www.levis.info