

# Levis Renovation White +



## Description

Peinture acrylique mate pour la rénovation de murs avec des microfibres qui remplit les petites fissures.

### Domaine d'application

Spécialement conçue pour les murs intérieurs et les plafonds.

### Caractéristiques

Comble et couvre les petites fissures.

Haut pouvoir garnissant pour remplir facilement les micro-fissures.

Régulatrice d'humidité.

Facile à appliquer. N'éclabousse pas. Sans odeur.

### Aspect

Mat

### Teinte

Blanc

### Emballage

5L

## Mode d'emploi

Bien remuer avant l'emploi. Brosse et rouleau. Prêt à l'emploi.

Appliquer à des températures entre 10°C et 25°C. Nettoyage des outils à l'eau.

### Rendement

5 à 7 m<sup>2</sup>/l par couche, selon la rugosité et la porosité du support.

## Temps de séchage

Hors poussière : 1 h

Recouvrable : 24 h

## Supports / Application

*Plâtrage, plaques de plâtre, cimentage, briques, béton, béton cellulaire, blocs de béton ou supports déjà peints.*

## Préparation

- Si nécessaire : reboucher les fissures et trous (grands) avec un produit Polyfilla adéquat.
- Ecaillage : éliminer en ponçant les parties non adhérentes. Ensuite, dépoussiérer et nettoyer.
- Nettoyer/dégraisser les anciennes couches adhérentes à l'eau ammoniacale (9 parts d'eau et 1 part d'ammoniaque). Éventuellement matifier et dépoussiérer.
- Ensuite, appliquer une couche de Levis Renovation White+ pour remplir ou couvrir les petites fissures et trous.

## Finition

Appliquer éventuellement une deuxième couche de Levis Renovation White+ ou une couche de Levis peinture murale de votre choix.

## Sécurité et stockage

### Sécurité

Eviter le contact avec la peau et les yeux. Conserver hors de portée des enfants.  
Ne pas jeter les résidus dans les égouts.

### Teneur en COV

Ce produit contient au maximum 30 g/l COV. Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/i) : 140 g/l (2010).

### Stockage

Bien refermer l'emballage. Conserver à l'abri du gel.

La présente notice, datée 1-4-2019, annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

Pour de plus amples renseignements: tél. +32 (0)800.24.111

En cas d'intoxication, contacter immédiatement le Centre Antipoison au numéro +32 (0)70.245.245

Akzo Nobel Paints Belgium NV/SA, Everest Office Park, Leuvensesteenweg 248 B, B-1800 Vilvoorde +32 (0)2.254.22.11

[www.levis.info](http://www.levis.info)

**AkzoNobel**