

Levis EasyClean Cuisine & Salle de Bains Mix



Déscription

Levis EasyClean Cuisine & Salle de bains Mix vous garantit une vie insouciante à la maison. Grâce à sa **technologie résistante à la graisse et à l'humidité**, ce produit vous aide à vous débarrasser des taches, et celles-ci ne s'imprègnent pas dans le film de peinture. Elles sont très faciles à éliminer, et ce sans endommager le film de peinture. Ainsi vos murs peints dans la cuisine et la salle de bains préserveront plus longtemps leur éclat. Levis EasyClean, pour une maison à vivre.

Domaine d'application

Pour les murs intérieurs et plafonds dans des cuisines et salles de bains.

Caractéristiques

- ✓ Technologie résistante à l'humidité
- ✓ Parfaitement lavable et résistant au frottement.
- ✓ Résistante aux taches de graisse
- ✓ Excellent pouvoir couvrant
- ✓ Facile à appliquer. Donne une finition lisse. N'éclabousse pas. Sans odeur.



Aspect

Mat.

Teintes

Blanc + 4 couleurs prêtes à l'emploi

Machine à teinter : nombreux coloris disponibles, y compris les couleurs RAL.

EASYCLEAN

Emballages

Blanc : 1 L, 2,5 L et 5 L

Blanc également disponible dans un emballage volume+ : 5 L+ 10% gratuit

Les autres couleurs prêtes à l'emploi : 2,5 L

Machine à teinter : 1 L, 2,5 L et 5 L

Mode d'emploi

Bien mélanger avant utilisation. Produit prêt à l'emploi. Application à l'aide d'une brosse et d'un rouleau. Température de traitement entre 10 °C et 25 °C.

Nettoyage des outils

Nettoyez le matériel à l'eau tiède et au savon.

Rendement

10 m²/l par couche

Temps de séchage

Hors-poussière : 1 heure

Sec : 2 heures

Recouvrable: 6 heures

Entretien

Nettoyer la surface peinte à l'eau et avec un produit d'entretien doux. N'utilisez pas d'éponge abrasive.

Supports / Application

Plafonnage, plaques de plâtre à face cartonnée, cimentage, briques, papier peint, béton, béton cellulaire, blocs de béton, fibre de verre ou des supports déjà peints.

Préparation nouveaux supports

- D'abord égrener la surface, dépoussiérer et nettoyer. Si nécessaire: reboucher les fentes, les fissures et trous avec un produit Polyfilla adéquat. Éventuellement légèrement poncer le support (par exemple du plafonnage) et dépoussiérer en profondeur.
- Ensuite appliquer 1 couche de Levis EasyClean Murprimer. Produit prêt à l'emploi. Bien mélanger avant utilisation.

Préparation supports peints/rénovation

- Commencer si nécessaire par remplir les fissures, les fentes et les trous à l'aide d'un produit Polyfilla approprié.
- La peinture qui adhère mal doit être enlevée en ponçant. Ensuite dépoussiérer et nettoyer.
- Nettoyer/dégraisser les anciennes couches bien adhérentes à l'eau ammoniacale (9 parts d'eau et 1 part d'ammoniaque). Éventuellement matter et dépoussiérer le support.
- Ensuite traiter éventuellement avec Levis EasyClean Murprimer. Produit prêt à l'emploi. Bien mélanger avant utilisation.
- Veillez à appliquer une primaire sur les parties mises à nu et aux endroits réparés (voir supports neufs).

Finition

Appliquer 2 couches de Levis EasyClean Cuisine & Salle de Bains Mix à l'aide d'une brosse et d'un rouleau. Sec après 2 heures. Peut être recouvert après 6 heures. Produit prêt à l'emploi. Bien mélanger avant utilisation.

Sécurité et stockage

Sécurité

Tenir hors de portée des enfants. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Ne pas jeter les résidus à l'égout. Éliminer le continu et le recipient conformément aux réglementations locales, régionales, nationales et internationales.

Consultez l'étiquette ou le Material Safety Data Sheet ou la fiche de sécurité correspondante pour les informations de sécurité les plus récentes sur www.levis.info

Teneur en COV

Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/a): 30 g/l (2010).
Ce produit contient au maximum 1 g/l COV.

Stockage/conservation

Bien refermer l'emballage après utilisation et conserver à l'abri du gel.

La présente notice, datée 1-9-2020 , annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

Pour de plus amples renseignements : tél. +32 (0)800.24.111

En cas d'intoxication, contactez immédiatement le Centre Antipoison au numéro +32 (0)70.245.245
Akzo Nobel Paints Belgium NV/SA, Everest Office Park, Leuvensesteenweg 248 B, B-1800 Vilvoorde, tel. +32 (0)2.254.22.11
www.levis.info