

Levis EasyClean Lak & Primer 2 en 1 Mix



Description

Levis EasyClean Lak & Primer 2 en 1 Mix est une laque satinée durable en phase aqueuse pour les supports en bois à l'intérieur. Le primaire et la finition sont rassemblés en un produit. Grâce à sa **technologie anti-rayures**, la laque résiste aux taches et aux coups, et garantit un beau résultat final uniforme. En outre, cette laque est parfaitement lavable. Levis EasyClean, pour une maison à vivre.

Domaine d'application

Applicable sur des supports en bois à l'intérieur.

Le primaire et la finition sont rassemblés en un produit.

Peut également être utilisé comme finition pour d'autres types de supports (par exemple les plastiques et les métaux) si le primaire approprié est appliqué au préalable ou sur des supports peints en bon état.

Caractéristiques

- ✓ Technologie Anti-rayures.
- ✓ Extrêmement résistant aux taches et aux coups.
- ✓ Un résultat final homogène.
- ✓ Excellent pouvoir couvrant.
- ✓ Facile à appliquer. Donne une finition lisse. N'éclabousse pas. Sans odeur.



Aspect

Satin.

Teintes

Blanc + 4 couleurs prêtes à l'emploi.

Machine à teinter : nombreux coloris disponibles, y compris les couleurs RAL.

Emballages

Blanc et Crème Raffiné: 0,75 et 2,5 L

Les autres couleurs prêtes à l'emploi : 0,75 L

Machine à teinter : 1 et 2,5 L

Mode d'emploi

Produit prêt à l'emploi. Bien mélanger avant utilisation. Application à l'aide d'une brosse ou d'un rouleau. Température de traitement entre 10 °C et 25 °C.

Nettoyage des outils

Nettoyez le matériel à l'eau tiède et au savon.

Rendement

12 m²/l par couche

Temps de séchage

Hors-poussière: 1 heure.

Sec : 2 heures

Recouvrable: 7 heures. Poncer légèrement entre les couches.

Supports / Application

Préparation nouveaux supports ou supports non peints

- Dégraisser, poncer légèrement et dépeussier. Si nécessaire: reboucher les fissures et trous avec un produit Polyfilla adéquat et poncer et dépeussier légèrement ces réparations après séchage.
- Pour les essences de bois saignantes (par exemple merbau et afzelia) et d'autres types de supports (par exemple matière synthétique ou métal) : appliquer d'abord le primaire adéquat avant de traiter avec Levis EasyClean Lak & Primer 2 en 1 Mix.

Préparation supports peints/rénovation

- Laver les anciennes couches à l'eau ammoniacale, puis poncer jusqu'à ce que le support devienne mat et dépeussier.
- Si nécessaire, remplir les fissures, les fentes et les trous à l'aide d'un produit Polyfilla approprié et poncer et dépeussier légèrement ces réparations après séchage.

Finition

appliquez deux à trois couches de Levis Easy Clean Lak & Primer 2 en 1 Mix à l'aide d'une brosse et d'un rouleau. Produit prêt à l'emploi. Bien mélanger avant utilisation. Sec après 2 heures. Peut être recouvert après 7 heures. Poncez légèrement entre les couches.

Sécurité et stockage

Sécurité

Tenir hors de portée des enfants. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Ne pas jeter les résidus à l'égout. Éliminer le contenu et le récipient conformément aux réglementations locales, régionales, nationales ou internationales.

Plus d'informations : voir le texte sur l'emballage ou la fiche de sécurité sur www.levis.info

Teneur en COV

Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/d): 130 g/l (2010).

Ce produit contient au maximum 10 g/l COV.

Stockage/conservation

Bien refermer l'emballage après utilisation et conserver à l'abri du gel.

La présente notice, datée septembre 2020, annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

Pour de plus amples renseignements : tél. +32 (0)800.24.111

En cas d'intoxication, contactez immédiatement le Centre Anti-Poison au numéro +32 (0)70.245.245

Akzo Nobel Paints Belgium NV/SA, Everest Office Park, Leuvensesteenweg 248 B, B-1800 Vilvoorde, tel. +32 (0)2.254.22.11

www.levis.info