

Levis EasyClean Mur Mat Mix



Description

Levis EasyClean Mur Mat Mix vous garantit une vie insouciante à la maison. Approprié pour les murs et les plafonds. Grace à sa **technologie anti-taches**, le produit vous aide à vous débarrasser des taches, et celles-ci ne s'imprègnent pas dans le film de peinture. Elles sont très faciles à éliminer, et ce sans endommager le film de peinture. Ainsi, vos murs peints préserveront plus longtemps leur éclat.

Domaine d'application

Approprié pour les murs et plafonds intérieurs.

Il est déconseillé de finir avec le produit dans des locaux humides tels que salles de bains et douches,..

Caractéristiques

- ✓ Technologie anti-taches. Élimine les taches (de graisse). Plus vite vous éliminez la tache, plus ce sera facile
- ✓ Prévient les taches et la saleté.
- ✓ Parfaitement lavable et résistant au frottement.
- ✓ Excellent pouvoir couvrant.
- ✓ Facile à appliquer. Donne une surface lisse. N'éclabousse pas. Sans odeur.



Aspect

Mat

Teintes

Blanc + 19 couleurs prêtes à l'emploi.

Machine à teinter : nombreux coloris disponibles, y compris les couleurs RAL.

Emballages

Blanc et Crème Raffiné: 2,5 et 5 L

Blanc et Crème Raffiné également disponibles dans un emballage volume+: 5 L + 10% gratuit

Les autres couleurs prêtes à l'emploi: 2,5 L

Machine à teinter: 1 – 2,5 et 5 L

Mode d'emploi

Bien remuer avant l'emploi. Brosse et rouleau. Prêt à l'emploi.

Ne pas appliquer à des températures inférieures à + 10°C.

Nettoyage des outils

Nettoyez le matériel à l'eau tiède et au savon.

Rendement

10 m²/l par couche

Temps de séchage

Hors-poussière: 1 heure

sec: 2 heures

Recouvrable: 6 heures

Entretien

Nettoyez la surface peinte à l'eau et avec un produit d'entretien doux. N'utilisez pas d'éponge abrasive.

Supports / Application

Plafonnage, plaques de plâtre à face cartonnée, cimentage, briques, papier peint, béton, béton cellulaire, blocs de béton, fibre de verre.

Préparation nouveaux supports

- D'abord égrener la surface, dépoussiérer et nettoyer. Si nécessaire: reboucher les fissures et trous avec un produit Polyfilla adéquat. Éventuellement légèrement poncer le support (par exemple du plafonnage) et dépoussiérer en profondeur.
- Ensuite appliquer 1 couche de Levis EasyClean Murprimer. Produit prêt à l'emploi. Bien mélanger avant utilisation.

Préparation rénovation

- Commencer si nécessaire par remplir les fissures, les fentes et les trous à l'aide d'un produit Polyfilla approprié.
- La peinture qui adhère mal doit être enlevée. Ensuite dépoussiérer et nettoyer.
- Écaillage: éliminer en ponçant les parties non adhérentes. Ensuite, dépoussiérer et nettoyer.
- Nettoyer/dégraissier les anciennes couches bien adhérentes à l'eau ammoniacale (9 parts d'eau et 1 part d'ammoniaque). Veillez à ce que le support soit propre, exempt de poussière, cohérent et sec. Éventuellement matter et dépoussiérer le support.
- Ensuite traiter éventuellement avec Levis EasyClean Murprimer.
- Veillez à appliquer Levis EasyClean Murprimer sur les parties mises à nu et aux endroits réparés (voir supports neufs).

Finition

Appliquer 2 couches de Levis EasyClean Mur Mat Mix à l'aide d'une brosse ou d'un rouleau. Produit prêt à l'emploi. Bien mélanger avant utilisation. Sec après 2 heures. Peut être recouvert après 6 heures.

Sécurité et stockage

Sécurité

Eviter le contact avec la peau et les yeux. Conserver hors de portée des enfants.

Ne pas jeter les résidus à l'égout.

Consultez l'étiquette ou le Material Safety Data Sheet ou la fiche de sécurité correspondante pour les informations de sécurité les plus récentes sur www.levis.info

Teneur en COV

Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/a): 30 g/l (2010).

Ce produit contient au maximum 10 g/l COV.

Stockage/conservation

Bien refermer l'emballage après utilisation et conserver à l'abri du gel.

La présente notice, datée 1-9-2020, annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

Pour de plus amples renseignements: tél. +32 (0)800.24.111

En cas d'intoxication, contactez immédiatement le Centre Antipoison au numéro +32 (0)70.245.245
Akzo Nobel Paints Belgium NV/SA, Everest Office Park, Leuvensesteenweg 248 B, B-1800 Vilvoorde, tel. +32 (0)2.254.22.11
www.levis.info