

Levis Essentials Mur & Primer 2 in 1



Description

Levis Essentials Mur & Primer 2 in 1 Mat offre une solution facile et rapide pour vos travaux de peinture. Convient aux murs et aux plafonds. Aucun primer séparé nécessaire, car le produit intègre un primer.

Domaine d'application

Approprié pour les murs et plafonds intérieurs. Aucun primer séparé nécessaire. Il est déconseillé de finir avec le produit dans des locaux humides tels que salles de bains et douches,...

Caractéristiques

- ✓ Haut pouvoir couvrant. La consistance crémeuse de la peinture garantit une couverture uniforme et une application facile.
- ✓ Facile à appliquer. Donne une surface lisse. N'éclabousse pas. Sans odeur.
- ✓ Parfaitement lavable et résistant au frottement.

Aspect

Mat

Teintes

White + 19 couleurs prêtes à l'emploi.

Machine à teinter : nombreux coloris disponibles, y compris les couleurs RAL.

Emballages

White : 2,5 L, 5 L et 10 L

Jet Black : 2,5 L et 5 L

Autres couleurs prêtes à l'emploi : 2,5 L

Machine à teinter : 1 L – 2,5 L et 5 L

ESSENTIALS

Mode d'emploi

Bien remuer avant l'emploi. Brosse et rouleau. Prêt à l'emploi.
Température d'application recommandée entre 10 °C et 25 °C.

Nettoyage des outils

Nettoyez le matériel à l'eau tiède et au savon.

Rendement

10 m²/l par couche

Temps de séchage

Hors-poussière: 1 heure

Recouvrable: 5 heures

Entretien

Nettoyez la surface peinte à l'eau et avec un produit d'entretien doux. N'utilisez pas d'éponge abrasive.

Supports / Application

Plafonnage, plaques de plâtre à face cartonnée, cimentage, briques, papier peint, béton, béton cellulaire, blocs de béton, fibre de verre.

Préparation nouveaux supports

- Dégraisser (si nécessaire), égrener la surface, dépoussiérer et nettoyer. Si nécessaire: reboucher les fissures et trous avec un produit Polyfilla adéquat. Éventuellement légèrement poncer le support (par exemple du plafonnage) et dépoussiérer en profondeur.
- Ensuite appliquer 1 couche de Levis Essentials Mur & Primer 2 in 1.

Préparation pour supports peints/rénovation

- Commencer si nécessaire par remplir les fissures, les fentes et les trous à l'aide d'un produit Polyfilla approprié.
- La peinture qui adhère mal doit être enlevée. Ensuite dépoussiérer et nettoyer.
- Nettoyer/dégraisser les anciennes couches bien adhérentes à l'eau ammoniacale (9 parts d'eau et 1 part d'ammoniaque) ou Polyfilla Nettoyant pour peinture et laisser sécher. Éventuellement matter et dépoussiérer le support.
- Veillez à appliquer Levis Essentials Mur & Primer 2 in 1 sur les parties mises à nu et aux endroits réparés (voir supports neufs).

ESSENTIALS

Finition

Appliquer 2 couches de Levis Essentials Mur & Primer 2 in 1 à l'aide d'une brosse ou d'un rouleau.

Sécurité et stockage

Sécurité

Eviter le contact avec la peau et les yeux. Conserver hors de portée des enfants.

Ne pas jeter les résidus à l'égout. Eliminer le contenu et le récipient conformément aux réglementations locales, régionales, nationales ou internationales.

Stockage/conservation

Bien refermer l'emballage après utilisation et conserver à l'abri du gel.

La présente notice, datée 24-4-2024, annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

Pour de plus amples renseignements: tél. +32 (0)800.24.111

En cas d'intoxication, contactez immédiatement le Centre Antipoison au numéro +32 (0)70.245.245

Akzo Nobel Paints Belgium NV/SA, Everest Office Park, Leuvensesteenweg 248 B, B-1800 Vilvoorde, tel. +32 (0)2.254.22.11

www.levis.info

AkzoNobel