



UN COUP DE NEUF *en un tour de main!*

Levis simply refresh mur en une couche



Description

Peinture mate de qualité à base **d'eau**, applicable sans primer et monocouche, grâce à sa formule haute couverture. Conçue spécialement pour les murs intérieurs déjà peints. Applicable **sans primer**. Facile à appliquer sans éclaboussures.

Remarque : En cas de supports non traités ou neufs, il est conseillé de travailler avec un primaire, par exemple le Levis Primer Mur & Plafond.

Domaine d'application

Conçue spécialement pour des murs intérieurs déjà peints. Convient aussi pour des supports déjà peints et vernis. A l'intérieur.

Caractéristiques

Facile à appliquer. Monocouche. Sans éclaboussures. Séchage rapide. Besoin de moins de peinture. Faible en odeur. Haute opacité. Bien lavable.

Aspect

Mat

Teintes

12 couleurs prêtes à l'emploi. Aussi d'autres couleurs disponibles en machine à teinter.

Emballages

Couleurs prêtes à l'emploi: 2L.

Machine à teinter: 1 et 2,5L. Disponible en 2 bases: Base White et Base Clear.

Mode d'emploi

Produit prêt à l'emploi. Bien remuer avant l'emploi. Appliquer à la brosse et/ou au rouleau. Ne pas appliquer par des températures inférieures à 10°C ou par temps humide. Nettoyage des outils à l'eau tiède et au savon.

Rendement

10 m²/l/couche ou 2 L = ± 20 m² par couche

Temps de séchage

Hors poussière: après 1 h.

Recouvrable: après 5 heures

Supports / Application

Murs intérieurs déjà peints. Peut aussi être utilisée sur des supports déjà peints ou vernis.

Préparation

Une bonne préparation est indispensable pour une bonne adhérence de la peinture.

Nettoyez la surface à peindre, éliminez la peinture ancienne ou le vernis ancien qui n'adhère pas correctement par ponçage. Bien dépoussiérez ensuite. Dégraissez soigneusement.

- Pour des supports déjà peints ou vernis : dégraissez à l'essence de nettoyage ou à l'eau ammoniacale (9 parts d'eau et 1 part d'ammoniaque) et rincez profondément à l'eau propre.
- Si nécessaire : combler les trous, fissures et craquelures au moyen d'un produit Polyfilla approprié.
- Dans le cas de murs intérieurs peints avec une brillance plus élevée que mate : toujours poncer légèrement le mur intérieur à repeindre avec du papier de verre de grain P180-240 et bien dépoussiérer avant de peindre.

Finition

Appliquez 1 couche de Levis Simply Refresh Mur en une couche. Hors poussière après 1 heure. Peut être recouvert après 5 heures.

Conseils supplémentaires

Entretien la surface peinte à l'aide d'eau et d'un détergent doux. Pas d'éponge abrasive.

Sécurité et stockage

Sécurité

Eviter le contact avec la peau et les yeux. Conserver hors de portée des enfants. Ne pas jeter les résidus à l'égout.

Teneur en COV

Ce produit contient au max. 5 g/l COV. Valeur limite en UE pour ce produit (catégorie A/a): 30 g/l (2010).

Stockage

Bien refermer l'emballage après usage. Conserver à l'abri du gel.

La présente notice, datée 19-11-2021, annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

Pour de plus amples renseignements : tél. +32 (0)800.24.111

En cas d'intoxication, contactez immédiatement le Centre Antipoison au numéro +32 (0)70.245.245
Akzo Nobel Paints Belgium NV/SA, Everest Office Park, Leuvensesteenweg 248 B, B-1800 Vilvoorde, tel. +32 (0)2.254.22.11

www.levis.info