

# Levis White+ Air Clean



**Levis**  
let's colour

“Technologie  
Purification  
de l'air”

## Description

Peinture acrylique **à base d'eau**, mate et de haute qualité, qui purifie l'air ambiant. Cette peinture murale neutralise jusqu'à 70 % des polluants atmosphériques, tels que le formaldéhyde, émis par les tapis, les matériaux de construction...

## Domaine d'application

Pour les murs intérieurs et les plafonds. Purifie l'air ambiant.

## Caractéristiques

- ✓ Neutralise les polluants atmosphériques.
- ✓ Beau résultat final durable.
- ✓ Parfaitement lavable.
- ✓ Bon pouvoir couvrant.
- ✓ Garantit un résultat final mat élégant et homogène.
- ✓ Facile à appliquer, n'éclabousse pas.
- ✓ Pas odeur.

## Aspect

Mate

## Teinte

Blanc

## Emballage

5L

## Mode d'emploi

Bien remuer avant l'emploi. Brosse et rouleau. Prêt à l'emploi.

Appliquer à des températures entre 10°C et 25°C. Nettoyage des outils à l'eau tiède et au savon.

### Rendement

10 m<sup>2</sup>/l par couche

5L = ± 50 m<sup>2</sup> par couche

### Temps de séchage

Hors poussière: 1 heure

Recouvrable: 6 heures

## Supports / Application

*Plâtrage, plaques de plâtre, cimentage, briques, papier peint, béton, béton cellulaire, blocs de béton, fibre de verre ou des supports déjà peints*

### Préparation nouveaux supports

- D'abord égrener la surface, dépoussiérer et nettoyer. Si nécessaire : reboucher les fissures et trous avec un produit Polyfilla adéquat. Eventuellement poncer légèrement le support (p.ex. du plâtre) et dépoussiérer à fond.
- Appliquer 1 couche de Levis Primer Mur & Plafond. Si une surface n'est pas cohérente (p.ex. farinant ou avec des taches): utiliser Levis Isoprim ou Levis Primer Fonds tachés.

### Préparation rénovation

- Un primaire n'est généralement pas nécessaire sur les anciennes couches de peinture en bon état et bien préparées.
- Si nécessaire: reboucher les fissures et trous avec un produit Polyfilla adéquat.
- Ecaillage: éliminer en ponçant les parties non adhérentes. Ensuite, dépoussiérer et nettoyer.
- Nettoyer/dégraissier les anciennes couches bien adhérentes à l'eau ammoniacale (9 parts d'eau et 1 part d'ammoniaque). Éventuellement dépolir et dépoussiérer.
- Anciennes couches de peinture farinantes : fixer avec 1 couche de Levis Isoprim.
- Taches persistantes de suie, d'humidité et de nicotine: isoler avec 1 couche de Levis Isoprim ou Levis Primer Fonds tachés.
- Appliquer un primaire sur les parties mises à nu et aux endroits réparés (voir nouveaux supports).

### Finition

Appliquer 2 couches de Levis White+ Air Clean.

## Sécurité et stockage

### Sécurité

Eviter le contact avec la peau et les yeux. Conserver hors de portée des enfants.  
Ne pas jeter les résidus à l'égout.

### Teneur en COV

Ce produit contient au maximum 2 g/l COV. Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/a): 30 g/l (2010).

### Stockage

Bien refermer l'emballage après utilisation et conserver à l'abri du gel.

La présente notice, datée 11.05.2021, annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

Pour de plus amples renseignements : tél. +32 (0)800.24.111

En cas d'intoxication, contactez immédiatement le Centre Anti-Poison au numéro +32 (0)70.245.245

Akzo Nobel Paints Belgium NV/SA, Everest Office Park, Leuvensesteenweg 248 B, B-1800 Vilvoorde, tel. +32 (0)2.254.22.11

[www.levis.info](http://www.levis.info)