

Levis White+ All-in-One



“1 Projet = 1
Produit”

Description

Peinture acrylique mate veloutée **en phase aqueuse** qui sert de système monocouche : primer et couche de finition en un seul produit. 1 projet = 1 produit.

Domaine d'application

Pour les murs intérieurs et plafonds. Levis White+ All-in-One fait à la fois office de primer et de couche de finition. Ainsi, vous n'avez besoin que d'un seul produit pour vos travaux.

Caractéristiques

- ✓ Primer et couche de finition 2 en 1
- ✓ Excellent pouvoir couvrant.
- ✓ Facile à appliquer, n'éclabousse pas.
- ✓ Pas d'odeur (**formule sans solvant**).
- ✓ Garantit un résultat final velouté élégant et homogène.
- ✓ Parfaitement lavable et résistante au lustrage.

Aspect

Mate

Teinte

Blanc

Emballage

5L

Mode d'emploi

Bien remuer avant l'emploi. Brosse et rouleau. Prêt à l'emploi.
Appliquer à des températures entre 10°C et 25°C. Nettoyage des outils à l'eau tiède et au savon.

Rendement

12 m²/l par couche

5 L = ± 60m² par couche

Temps de séchage

Hors poussière: 1 heure

Recouvrable: 4 heures

Supports / Application

Plâtrage, plaques de plâtre, cimentage, briques, papier peint, béton, béton cellulaire, blocs de béton, fibre de verre ou des supports déjà peints

Préparation nouveaux supports

- D'abord égrener la surface, dépoussiérer et nettoyer. Si nécessaire: reboucher les fissures et trous avec un produit Polyfilla adéquat. Eventuellement poncer légèrement le support (p.ex. du plâtre) et dépoussiérer à fond.
- Appliquer 1 couche de Levis White+ All-in-One. Si une surface n'est pas cohérente (p.ex. farinant ou avec des taches): utiliser Levis Isoprim ou Levis Primer Fonds tachés.

Préparation rénovation

- Un primaire n'est généralement pas nécessaire sur les anciennes couches de peinture en bon état et bien préparées.
- Si nécessaire : reboucher les fissures et trous avec un produit Polyfilla adéquat.
- Ecaillage : éliminer en ponçant les parties non adhérentes. Ensuite, dépoussiérer et nettoyer.
- Nettoyer/dégraissier les anciennes couches bien adhérentes à l'eau ammoniacale (9 parts d'eau et 1 part d'ammoniaque). Éventuellement dépolir et dépoussiérer.
- Anciennes couches de peinture farinantes : fixer avec 1 couche de Levis Isoprim.
- Taches persistantes de suie, d'humidité et de nicotine: isoler avec 1 couche de Levis Isoprim ou Levis Primer Fonds tachés.
- Appliquer Levis White+ All-in-One sur les parties mises à nu et aux endroits réparés (voir nouveaux supports).

Finition

Appliquer 1 à 2 couches de Levis White+ All-in-one.

Sécurité et stockage

Sécurité

Eviter le contact avec la peau et les yeux. Conserver hors de portée des enfants.
Ne pas jeter les résidus à l'égout.

Teneur en COV

Ce produit contient au maximum 1 g/l COV. Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/a): 30 g/l (2010).

Stockage

Bien refermer l'emballage après utilisation et conserver à l'abri du gel.

La présente notice, datée 11.05.2021, annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

Pour de plus amples renseignements : tél. +32 (0)800.24.111

En cas d'intoxication, contacter immédiatement le Centre Antipoison au numéro +32 (0)70.245.245

Akzo Nobel Paints Belgium NV/SA, Everest Office Park, Leuvensesteenweg 248 B, B-1800 Vilvoorde +32 (0)2.254.22.11

www.levis.info