

# Levis White+ Extra White



“particules  
réfléchissantes  
⇒ plus de  
lumière

## Description

Peinture acrylique de haute qualité très blanche et mate **à base d'eau**, pour murs et plafonds, avec un excellent pouvoir couvrant.

### Domaine d'application

Spécialement conçu pour les murs intérieurs et plafonds.  
Illumine et agrandit la pièce.

### Caractéristiques

- ✓ Réfléchit davantage la lumière naturelle pour un effet agrandissant.
- ✓ Blanc éclatant.
- ✓ Excellent pouvoir couvrant : couvre généralement en une seule couche après lors de l'utilisation d'un primer.
- ✓ N'éclabousse pas. Sans odeur, la formulation ne contient pas de solvants. Garantit un résultat final soigné et très uniforme.
- ✓ Très facilement lavable et bien résistant au lustrage.

### Aspect

Mat

### Teinte

Extra Blanc

### Emballage

5L

## Mode d'emploi

Bien remuer avant l'emploi. Brosse et rouleau. Prêt à l'emploi.  
Appliquer à des températures entre 10°C et 25°C. Nettoyage des outils à l'eau.

### Rendement

12 m<sup>2</sup>/l par couche ou 5 L = ± 60m<sup>2</sup> par couche.

## Temps de séchage

Hors poussière: 1 heure

Recouvrable: 6 heures

## Supports / Application

*Plâtrage, plaques de plâtre, cimentage, briques, papier peint, béton, béton cellulaire, blocs de béton, fibre de verre ou des supports déjà peints*

### Préparation nouveaux supports

- D'abord égrener la surface, dépoussiérer et nettoyer. Si nécessaire: reboucher les fissures et trous avec un produit Polyfilla adéquat. Eventuellement poncer légèrement le support (p.ex. du plâtre) et dépoussiérer à fond.
- Appliquer 1 couche de Levis Primer Mur & Plafond. Si une surface n'est pas cohérente (p.ex. farinant ou avec des taches): utiliser Levis Isoprim ou Levis Primer Fonds tachés.

### Préparation rénovation

- Un primaire n'est généralement pas nécessaire sur les anciennes couches de peinture en bon état et bien préparées.
- Si nécessaire: reboucher les fissures et trous avec un produit Polyfilla adéquat.
- Ecaillage: éliminer en ponçant les parties non adhérentes. Ensuite, dépoussiérer et nettoyer.
- Nettoyer/dégraisser les anciennes couches bien adhérentes à l'eau ammoniacale (9 parts d'eau et 1 part d'ammoniaque). Éventuellement dépolir et dépoussiérer.
- Anciennes couches de peinture farinantes : fixer avec 1 couche de Levis Isoprim.
- Taches persistantes de suie, d'humidité et de nicotine: isoler avec 1 couche de Levis Isoprim ou Levis Primer Fonds tachés.
- Appliquer un primaire sur les parties mises à nu et aux endroits réparés (voir nouveaux supports).

### Finition

Appliquer 2 couches de Levis White+ Extra White.

## Sécurité et stockage

### Sécurité

Eviter le contact avec la peau et les yeux. Conserver hors de portée des enfants.  
Ne pas jeter les résidus à l'égout.

### Teneur en COV

Ce produit contient au maximum 1 g/l COV. Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/a): 30 g/l (2010).

### Stockage

Bien refermer l'emballage après utilisation et conserver à l'abri du gel.

La présente notice, datée 23-2-2021, annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques basés sur notre connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

Pour de plus amples renseignements: tél. +32 (0)800.24.111

En cas d'intoxication, contacter immédiatement le Centre Antipoison au numéro +32 (0)70.245.245

Akzo Nobel Paints Belgium NV/SA, Everest Office Park, Leuvensesteenweg 248 B, B-1800 Vilvoorde +32 (0)2.254.22.11

[www.levis.info](http://www.levis.info)