

Ambiance Protector



Productomschrijving

Transparante, extreem matte, watergedragen beschermingslaag.

Toepassing

Speciaal ontworpen voor Levis Ambiance Mur Poedermat indien toegepast op hout. Ook toepasbaar op andere matte muurverven. Voor gebruik binnen.

Eigenschappen

Ultieme bescherming. Extreem krasvast. Goed afwasbaar, slijtvast en vlekafstotend. Geeft een mooi natuurlijk eindresultaat. Gemakkelijke verwerking, geurarm en sneldrogend.

Aspect

Extreem Mat.

Kleur

Kleurloos

Verpakking

1l

Verwerking

Voor gebruik goed omroeren. Verwerking met borstel en/of rol voor watergedragen lakken. Gebruiksklaar. Verwerkingstemperatuur tussen 10 °C en 25 °C. Reiniging gereedschap met lauw water en zeep.

Rendement

± 12 m²/l per laag

Droogtijd

Stofdroog: 1 uur.

Overschilderbaar: 4 uur.

Ondergronden en gebruiksaanwijzing

Toepasbaar over met Levis Ambiance Mur Poedermat geschilderde houten ondergronden en/of binnenmuren of op met matte binnenmuurverven geschilderde ondergronden

Voor meer informatie over de voorbereiding van de Levis Ambiance Mur Poedermat of een andere matte Levis binnenmuurverf, zie overeenkomstige technische fiches.

Afwerking

1 à 2 lagen Levis Ambiance Protector aanbrengen voor de ultieme bescherming.

Veiligheid en bewaring

Veiligheid

Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Buiten bereik van kinderen bewaren.

Afval niet in de gootsteen werpen.

VOS – gehalte

Dit product bevat maximaal 130 g/l VOS. EU grenswaarde voor dit product (categorie A/e): 130 g/l (2010).

Bewaring

Blik goed hersluiten. Vorstvrij bewaren.

Deze technische steekkaart, op datum van 1-9-2023, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe steekkaart bestaat van recente datum.

Voor verder advies: tel. +32 (0)800.24.111

In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Antigifcentrum contacteren op nummer: +32 (0)70.245.245

Akzo Nobel Paints Belgium NV/SA, Everest Office Park, Leuvensesteenweg 248 B, B-1800 Vilvoorde +32 (0)2.254.22.11

www.levis.info