

Ambiance Krijteffect



Productomschrijving

Hoogkwalitatieve ultra matte acrylaatverf.

Toepassing

Toepasbaar op muren & plafonds en hout. Voor gebruik binnen.

Eigenschappen

Uitstekend kleurbehoud door de toevoeging van een speciaal additief.
Hoge dekkraft. Zeer goed afwasbaar en vlekafstotend.
Gemakkelijk aan te brengen zonder aanzetten. Spat niet.
Dit product is oplosmiddelvrij.



De nieuwe HD Colour formule biedt unieke bescherming tegen UV-stralen en andere slijtage. Je kunt zo extra lang genieten van je Levis Ambiance kleurkeuze.

Aspect

Ultra Mat.

Kleuren

8 kant en klare kleuren (zie kleurdocumentatie).
Ook beschikbaar in andere kleuren op de mengmachine.

Verpakkingen

1l en 2,5l

Verwerking

Voor gebruik goed omroeren. Verwerking met borstel, blokborstel en rol. Gebruiksklaar.
Verwerkingstemperatuur tussen 10 °C en 25 °C.
Reiniging gereedschap met lauw water en zeep.

Rendement

± 10 m²/l per laag

Droogtijd

Stofdroog: 2 uur

Overschilderbaar: 4-5 uur

Ondergronden en gebruiksaanwijzing

Pleisterwerk, gipskartonplaat, cementbezetting, baksteen, behangpapier, ruwe beton, cellenbeton, betonblokken, glasvezel, hout, MDF, vezelplaat.

Vorbereiding nieuwe ondergronden

- *Pleisterwerk, gipskartonplaat, behangpapier, glasvezel.*

Ondergrond reinigen, ontvetten en stofvrij maken. Indien van toepassing: scheuren en barstjes en gaten opvullen met een geschikt Polyfilla product. Eventueel de ondergrond licht opschuren (bv. pleisterwerk) en grondig ontstoffen.

Vervolgens 1 laag Ambiance Murprimer aanbrengen. Gebruik eventueel Levis Primer Mur & Plafond Grijs voor een zuiver rode of bordeaux afwerking en Levis Primer Mur & Plafond Okergeel voor een zuiver gele of oranje afwerking. Bij niet coherente of poederende ondergronden wordt Levis Vlekbedekkende Primer aangeraden als primer.

- *Cementbezetting, baksteen, ruwe beton, cellenbeton, betonblokken.*

De ondergrond ontstoffen. 1 laag Ambiance Murprimer aanbrengen. Indien u kiest voor een zuiver rode of bordeaux afwerking een laag Levis Primer Mur & Plafond Grijs aanbrengen. Indien u kiest voor een zuiver gele of oranje afwerking een laag Levis Primer Mur & Plafond Okergeel aanbrengen.

Indien de ondergrond nog verpoedert na ontstoffen, 1 laag Levis Vlekbedekkende Primer aanbrengen i.p.v. bovenvermelde primers.

- *Hout, MDF en vezelplaat.*

Barstjes, gaten en oneffenheden in hout opvullen met het geschikte Polyfilla product.

Gewoon hout (bv. grenen, vuren, meranti, eik), MDF en vezelplaat: ontvetten met synthetische thinner. 1 laag Ambiance Lakprimer aanbrengen. Na droging, licht schuren (korrel P150-P220) en ontstoffen.

Hout met kleurstoffen (bv. afzelia, merbau): ontvetten met ammoniakwater (9 delen water en 1 deel ammoniak). Vervolgens het hout licht opschuren met schuurpapier korrel P150 en ontstoffen. 2 lagen Levis Universele Primer aanbrengen in plaats van Ambiance Lakprimer.

Na droging, licht schuren (korrel P150-P220) en ontstoffen.

Vorbereiding bij renovatie

- Er is meestal geen primer nodig op oude lagen in goede staat mits een goede voorbereiding.
- Indien van toepassing: scheuren en barstjes en gaten opvullen met een geschikt Polyfilla product.
- Slecht hechtende verf weg schuren. Daarna ontstoffen.
- Goed hechtende oude lagen afwassen/ontvetten met ammoniakwater (9 delen water en 1 deel ammoniak). Eventueel mat schuren en ontstoffen.
- In geval van krijtende of poederende oude verflagen 1 laag Levis Vlekbedekkende Primer aanbrengen.
- In geval van roet- of nicotine vlekken 1 laag Levis Vlekbedekkende Primer aanbrengen.
- Zeker een gepaste primer aanbrengen op de kale en de herstelde plekken (zie nieuwe ondergronden).

Afwerking

2 lagen Ambiance Krijteffect aanbrengen met borstel of rol. Door de laatste laag te doorstrijken met een blokborstel in willekeurige richting kan een mooi uniek, streperig effect bekomen worden.

Voor een ultieme bescherming kan de Ambiance Krijteffect (indien toegepast op hout) overschilderd worden met een laag Ambiance Protector. Voor meer informatie zie technische fiche Ambiance Protector.

Veiligheid en bewaring

Veiligheid

Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Buiten bereik van kinderen bewaren.
Afval niet in de gootsteen werpen.

VOS gehalte

Dit product bevat maximaal 3 g/l VOS. EU grenswaarde voor dit product (categorie A/a): 30 g/l (2010).

Bewaring

Blik goed hersluiten. Vorstvrij bewaren.

Deze technische steekkaart, op datum van 1-10-2019, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe steekkaart bestaat van recente datum.

Voor verder advies: tel. +32 (0)800.24.111

In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Antigifcentrum contacteren op nummer: +32 (0)70.245.245

Akzo Nobel Paints Belgium NV/SA, Everest Office Park, Leuvensesteenweg 248 B, B-1800 Vilvoorde +32 (0)2.254.22.11

www.levis.info

AkzoNobel