

Ambiance Mur Metallic



Productomschrijving

Hoogkwalitatieve metaalglans verf op water basis.

Toepassing

Voor gebruik binnen. Toepasbaar op muren en plafonds.

Ideaal voor kleine oppervlakten en accentmuren.

Tip: breng voor de 2 eindlagen Ambiance Mur Metallic 1 laag Ambiance Mur Texture aan voor extra textuur in het eindresultaat.

Eigenschappen

Geurarm, snelle droging. Hoge dekkraft. Metaalglans, reflecteert licht. Krasvast.

Kleuren

Silver, bronze, gold.

Verpakkingen

1l

Verwerking

Voor gebruik goed omroeren. Verwerking met kortharige lakrol (voor kleine oppervlakken) en platte borstel of kleine blokborstel (voor grote oppervlakken). Gebruiksklaar.

Verwerkingstemperatuur tussen 10 °C en 25 °C. Reiniging gereedschap met water.

Rendement

12 m²/l per laag

Droogtijd

Stofdroog: 2 uur

Overschilderbaar: 6 uur

Ondergronden en gebruiksaanwijzing

Pleisterwerk, gipskartonplaat, cementbezetting, baksteen, behangpapier, beton, glasvezel.

Vorbereiding nieuwe ondergronden

- *Pleisterwerk, gipskartonplaat, behangpapier, glasvezel.*

Ondergrond reinigen en stofvrij maken. Indien van toepassing: scheuren en barstjes en gaten opvullen met een geschikt Polyfilla product. Eventueel de ondergrond licht opschuren (bv. pleisterwerk) en grondig ontstoffen.

Vervolgens 1 laag Ambiance Mur Primer aanbrengen. Bij niet coherente ondergronden wordt Levis Isoprim aangeraden als primer.

- *Cementbezetting, baksteen, beton.*

De ondergrond ontstoffen. 1 laag Levis Absorprim aanbrengen indien de ondergrond verpoedert. Vervolgens 1 laag Ambiance Mur Primer aanbrengen.

Vorbereiding bij renovatie

- Er is meestal geen primer nodig op oude lagen in goede staat mits een goede voorbereiding.
- Indien van toepassing: scheuren en barstjes en gaten opvullen met een geschikt Polyfilla product.
- Slecht hechtende verf weg schuren. Daarna ontstoffen.
- Goed hechtende oude lagen afwassen/ontvetten met ammoniakwater (9 delen water en 1 deel ammoniak). Eventueel mat schuren en ontstoffen.
- In geval van krijtende oude verflagen 1 laag Levis Isoprim of Levis Absorprim aanbrengen.
- In geval van roet- of nicotine vlekken 1 laag Levis Isoprim aanbrengen.
- Zeker een primer aanbrengen op de kale en de herstelde plekken (zie nieuwe ondergronden).

Afwerking

Optioneel: op kleinere oppervlakken: 1 laag Ambiance Mur Texture uitrollen en meteen glad vegen met een platte borstel, voor een strakker effect.

Optioneel: op grotere oppervlakken: 1 laag Ambiance Mur Texture met platte borstel of kleine blokborstel al 'vegend' aanbrengen (kriskras: horizontaal, vertikaal en schuin in kleine bewegingen).

Nadien op dezelfde wijze 2 lagen Ambiance Mur Metallic aanbrengen.

Veiligheid en bewaring

Veiligheid

Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Buiten bereik van kinderen bewaren.

Afval niet in de gootsteen werpen.

De SDS fiches zijn beschikbaar op de website www.levis.info

VOS gehalte

Dit product bevat maximaal 100 g/l VOS. EU grenswaarde voor dit product (categorie A/b): 100 g/l (2010).

Bewaring

Verpakking goed hersluiten. Vorstvrij bewaren.

Deze technische steekkaart, op datum van 1-4-2014, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe steekkaart bestaat van recente datum.

Voor verder advies : tel. +32 (0)800.24.111

In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Anti-Gifcentrum contacteren op nummer : +32 (0)70.245.245

Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustaaf Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde +32 (0)2.255.22.11

www.levis.info