

EXPERT



Expert Special Primer Buiten



Productomschrijving

Witte, dekkende, solventgedragen hechtingsprimer voor diverse gladde ondergronden.

Toepassing

Voor gladde ondergronden zoals aluminium en andere non-ferrometalen, harde kunststoffen, muurtegels en glas. Voor gebruik buiten.

Eigenschappen

Gemakkelijk aan te brengen. Superieure hechting op gladde gesloten ondergronden. Bevordert de hechting van de eindlagen. Voor een perfect eindresultaat. Overschilderbaar met alle lakken uit het Levis assortiment, zowel water- als solventgedragen.

Kleur

Wit

Verpakking

1l

Verwerking

Voor gebruik goed omroeren. Verwerking met borstel of lakrol. Gebruiksklaar. Verwerkingstemperatuur tussen 10 °C en 25 °C. Niet aanbrengen bij te vochtig weer. Reiniging gereedschap met synthetische thinner.

Rendement

10 m²/l per laag

Droogtijd

Stofdroog: 1 uur

Overschilderbaar: 16 uur

Ondergronden en gebruiksaanwijzing

Gladde ondergronden zoals aluminium en andere non-ferrometalen, harde kunststoffen, glas, muurtegels, glas.

Vorbereiding

- *Non-ferro metaal*
Oxidatie verwijderen met een harde borstel, schuurspons of schuurpapier en ontstoffen.
Afborstelen, ontstoffen en ontvetten met wasbenzine.
1 laag Levis Expert Special Primer Buiten aanbrengen.
Laten drogen en lichtjes opschuren met schuurpapier P240 en ontstoffen.
- *Glas, tegels, keramiek, harde kunststoffen*
Ondergrond grondig reinigen met ammoniakwater (9 delen water en 1 deel ammoniak) of wasbenzine. Goed laten drogen alvorens 1 laag Levis Expert Special Primer Buiten aan te brengen.

Afwerking

Afwerken naar keuze met 2 à 3 lagen water- of solventgedragen lak uit het Levis assortiment.
Tussen 2 lagen lichtjes opschuren (korrel P240) en ontstoffen.

Veiligheid en bewaring

Veiligheid

Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Buiten bereik van kinderen bewaren.
Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.

VOS gehalte

Dit product bevat maximaal 500 g/l VOS. EU grenswaarde voor dit product (categorie A/i): 500 g/l (2010).

Bewaring

Verpakking goed hersluiten. Vorstvrij bewaren.

Deze technische steekkaart, op datum van 2-09-2025, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe steekkaart bestaat van recente datum.

Voor verder advies: tel. +32 (0)800.24.111

In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Antigifcentrum contacteren op nummer: +32 (0)70.245.245

Akzo Nobel Paints Belgium NV/SA, Everest Office Park, Leuvensesteenweg 248 B, B-1800 Vilvoorde +32 (0)2.254.22.11

www.levis.info