

EXPERT



Expert Special Primer Binnen



Productomschrijving

Witte en dekkende watergedragen hechtingsprimer voor diverse gladde ondergronden.

Toepassing

Voor gladde ondergronden zoals tegels, glas, keramiek, harde kunststoffen, aluminium en andere non-ferrometalen. Voor gebruik binnen.

Kan overschilderd worden met zowel water- als solventgedragen lakken.

Eigenschappen

Gemakkelijk aan te brengen en geurarm. Perfecte hechting op gladde gesloten ondergronden. Bevordert de hechting van de eindlagen. Voor een perfect eindresultaat. Reeds na 5 uur overschilderbaar met alle lakken uit het Levis assortiment, zowel water- als solventgedragen.

Kleur

Wit

Verpakking

1l

Verwerking

Voor gebruik goed omroeren. Verwerking met borstel of lakrol. Gebruiksklaar. Verwerkingstemperatuur tussen 10 °C en 25 °C. Niet aanbrengen bij te vochtig weer. Reiniging gereedschap met warm water en zeep.

Rendement

10 m²/l per laag

Droogtijd

Stofdroog: 1 uur

Overschilderbaar: 5 uur

Ondergronden en gebruiksaanwijzing

Gladder ondergronden zoals tegels, glas, keramiek, harde kunststoffen en non-ferro metalen.

Vorbereiding

- *Tegels, glas, keramiek, harde kunststoffen (PVC,...)*

Ondergrond grondig reinigen met water en detergent of met ammoniak water (9 delen water en 1 deel ammoniak), bij voorkeur met een schuursponsje. Grondig naspoelen met zuiver water.

Als alternatief kan men ook reiniging met aceton of wasbenzine. Goed laten drogen alvorens 1 laag Levis Expert Special Primer Binnen aan te brengen.

- *Non-ferro metaal*

Oxidatie verwijderen met een harde borstel, schuurspons of schuurpapier en ontstoffen. Afborstelen, ontstoffen en ontvetten, bij voorkeur met wasbenzine.

1 laag Levis Expert Special Primer Binnen aanbrengen.

Indien nodig, na droging, de onzuiverheden licht wegschuren met een fijn schuurmatje of schuurpapier P240 en ontstoffen.

Afwerking

Afwerken naar keuze met 2 lagen water- of solventgedragen lak uit het Levis assortiment.

Tussen 2 lagen lichtjes opschuren (schuurpapier met korrel P240) en ontstoffen

Veiligheid en bewaring

Veiligheid

Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Buiten bereik van kinderen bewaren.

Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.

VOS gehalte

Dit product bevat maximaal 130 g/l VOS. EU grenswaarde voor dit product (categorie A/d): 130 g/l (2010).

Bewaring

Verpakking goed hersluiten. Vorstvrij bewaren.

Deze technische steekkaart, op datum van 1-10-2017, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe steekkaart bestaat van recente datum.

Voor verder advies: tel. +32 (0)800.24.111

In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Antigifcentrum contacteren op nummer: +32 (0)70.245.245

Akzo Nobel Paints Belgium NV/SA, Everest Office Park, Leuvensesteenweg 248 B, B-1800 Vilvoorde +32 (0)2.254.22.11

www.levis.info