

# Levis Hydrofuge



## Productomschrijving

Kleurloze gevelbescherming. Vuil- en waterafstotend product op solvent basis.

### Toepassing

Beschermt decoratieve stenen, cement, beton, baksteen, geprefabriceerde materialen enz... tegen waterindringing en vervuiling. Voor gebruik buiten.

### Eigenschappen

Vuil- en waterafstotend. Zeer gemakkelijk aan te brengen. Behoudt het aspect van de ondergrond. Kan de eerste maanden niet overschilderd worden met watergedragen verven.

### Kleuren

Transparant

### Verpakkingen

5l

## Verwerking

Verwerking met borstel of door verneveling. Gebruiksklaar. Goed omroeren vóór gebruik. Verwerkingstemperatuur tussen 10 °C en 25 °C. Reiniging gereedschap met Levis Ontvetter & Borstelreiniger of white spirit.

### Rendement

2,5 à 5 m<sup>2</sup>/l naargelang de absorptie van de ondergrond.

### Droogtijd

Regenbestendig: 1 uur

Overschilderbaar met zichzelf (tot verzadiging): 1 uur

Doordroog: 2 à 3 dagen

## Ondergronden en gebruiksaanwijzing

*Baksteen, beton, cementbezetting, decoratieve stenen, geprefabriceerde materialen, ...*

### Vorbereiding

- Goede, coherente ondergrond: afborstelen. Zorg ervoor dat de ondergrond schoon, stofvrij, coherent en droog is.
- Mosaangroei, algen, schimmels: afborstelen of afsprengen met hogedrukreiniger en enkele dagen laten drogen. Behandelen met een mosdodend product en het dode mos droog afborstelen na 24 uren.
- Scheuren, afbrokkende hoeken, gaten, verbrokkende cementvoegen: verwijder alle niet hechtende delen met een beitelsel en een metalen borstel.
- Indien nodig, voegen, open aansluitvoegen (bv. met ramen) en barsten herstellen met een geschikt Polyfilla vulmiddel.

### Afwerking

Breng 2 tot 3 lagen Levis Hydrofuge van beneden naar boven aan tot verzadiging van de ondergrond.

Opmerking: Kan de eerste maanden niet overschilderd worden met watergedragen verven. Mag niet op horizontale vlakken gebruikt worden waar risico bestaat voor stilstaand regenwater. Delen die niet behandeld mogen worden (ramen, vensterbanken, blauwe steen, ...) zorgvuldig beschermen tegen eventuele spatpen..

## Veiligheid en bewaring

### Veiligheid

Ontvlambaar. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Buiten bereik van kinderen bewaren. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen. Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. Afval niet in de gootsteen werpen.

### VOS gehalte

Dit product bevat maximaal 750 g/l VOS. EU grenswaarde voor dit product (categorie A/h): 750 g/l (2010).

### Bewaring

Verpakking goed sluiten. Koel en vorstvrij bewaren.

Deze technische steekkaart, op datum van 1-1-2016, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe steekkaart bestaat van recente datum.

Voor verder advies: tel. +32 (0)800.24.111  
In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Antigifcentrum contacteren op nummer: +32 (0)70.245.245  
Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde +32 (0)2.255.22.11  
[www.levis.info](http://www.levis.info)