

Levis Keuken & Badkamer Mix



Productomschrijving

Kwalitatieve matte acrylaat muurverf op waterbasis. Aankleurbaar op de mengmachine.

Toepassing

Speciaal voor muren en plafonds in keuken en badkamer. Voor gebruik binnen.

Eigenschappen

Makkelijk aan te brengen. Geurarm. Hoge dekkracht. Bestand tegen vlekken en zeer goed afwasbaar. Vochtbestendig.

Aspect

Mat

Kleuren

Product aan te kleuren op de mengmachine in een kleur naar keuze. Ook verkrijgbaar in wit en 4 kant en klare kleuren.

Verpakkingen

1l, 2,5l & 5l. Beschikbaar in 3 basissen: Base White, Base Medium en Base Clear.

Verwerking

Voor gebruik goed omroeren. Verwerking met borstel en rol. Gebruiksklaar. Verwerkingstemperatuur tussen 10 °C en 25 °C. Reiniging gereedschap met water.

Rendement

10 m²/l per laag

Droogtijd

Stofdroog: 30 min

Overschilderbaar: 6 uur

Ondergronden en gebruiksaanwijzing

Pleisterwerk, gipskartonplaat, cementbezetting, baksteen, ruwe beton, cellenbeton, betonblokken, glasweefsel of reeds geschilderde ondergronden.

Vorbereiding nieuwe ondergronden

- Ondergrond ontkorrelen, stofvrij maken en reinigen. Indien van toepassing: scheuren en barstjes en gaten opvullen met een geschikt Polyfilla product. De ondergrond (bv. pleisterwerk) eventueel licht opschuren en grondig ontstoffen.
- Vervolgens 1 laag Levis Primer Mur & Plafond aanbrengen. Gebruik eventueel Levis Primer Mur & Plafond Grijs voor een zuiver rode of bordeaux afwerking en Levis Primer Mur & Plafond Okergeel voor een zuiver gele of groene afwerking. Op minder coherente ondergronden (bijv. poederend of met vlekken) wordt Levis Isoprim aangeraden als primer.

Vorbereiding bij renovatie

- Er is meestal geen primer nodig op oude lagen in goede staat mits een goede voorbereiding.
- Indien van toepassing: scheuren en barstjes en gaten opvullen met een geschikt Polyfilla product.
- Slecht hechtende verf wegschuren. Daarna ontstoffen.
- Goed hechtende oude lagen afwassen/ontvetten met ammoniakwater (9 delen water en 1 deel ammoniak). Eventueel mat schuren en ontstoffen en reinigen.
- In geval van krijtende oude verflagen 1 laag Levis Isoprim aanbrengen.
- In geval van roet- of nicotine vlekken 1 laag Levis Isoprim aanbrengen.
- Zeker een primer aanbrengen op de kale en de herstelde plekken (zie nieuwe ondergronden).

Afwerking

2 lagen Levis Keuken & Badkamer Mix aanbrengen.

Veiligheid en bewaring

Veiligheid

Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Buiten bereik van kinderen bewaren.

Afval niet in de gootsteen werpen.

VOS gehalte

Dit product bevat maximaal 30 g/l VOS. EU grenswaarde voor dit product (categorie A/a): 30 g/l (2010).

Bewaring

Pot opnieuw goed sluiten. Vorstvrij bewaren.

Deze technische steekkaart, op datum van 1-1-2016, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe steekkaart bestaat van recente datum.

Voor verder advies: tel. +32 (0)800.24.111
In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Antigifcentrum contacteren op nummer: +32 (0)70.245.245
Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde +32 (0)2.255.22.11
www.levis.info