



EEN OPFRISBEURT *in een handomdraai!*

Levis simply refresh hittebestendig



Productomschrijving

Kwalitatieve matte hittebestendige verf op **solventbasis** die toepasbaar is **zonder primer**. Bestand tot 600 °C. Speciaal voor barbecue, kachel, verwarmingsketel, open haard, leidingen in ferro-en non-ferrometalen, glas,...

Toepassing

Speciaal voor barbecue, kachel, verwarmingsketel, open haard, leidingen in ferro- en non-ferrometalen, glas, ... Ook geschikt voor motorblokken.
Voor gebruik binnen en buiten.

Eigenschappen

Gemakkelijk aan te brengen. Bevat een antiroestmiddel. Bestand tot 600 °C. De definitieve krasvastheid wordt verkregen na het eerste gebruik van het geschilderde verwarmingselement.

Aspect

Mat

Kleuren

Zwart (Simply Black)

Verpakkingen

0,25l

Verwerking

Gebruiksklaar product. Goed omroeren. Toepassen met borstel en/of rol. Verwerkingstemperatuur tussen 10 °C en 25 °C. Niet aanbrengen bij te vochtig weer. Reiniging gereedschap met white spirit.

Rendement

±12 m²/l/laag 0,25L = ± 3 m² per laag

Droogtijd

Stofdroog na 6 uur. Tweede laag aanbrengen tussen 12 en 24 uur na de eerste.

Ondergronden en gebruiksaanwijzing

Toepasbaar op ferro- en non-ferrometalen, glas...

Vorbereiding

Een goede voorbereiding is noodzakelijk voor een goede aanhechting van de verf. Het te schilderen oppervlak moet volledig afgekoeld zijn. Reinig vervolgens, verwijder eventuele slecht hechtende oude verf en schuur loszittende delen en roest weg. Ontvet grondig. Schuur grondig en ontstof.

- Onbehandelde oppervlakken grondig reinigen en ontvetten, bij voorkeur met wasbenzine of aceton.
- Oude slecht hechtende verflagen wegschuren. Daarna terug ontvetten.
- Metaal met roest: roest verwijderen.
- Steeds het te schilderen oppervlak grondig opschuren met schuurpapier korrel P180-240 en ontstoffen alvorens aan het schilderen te gaan.

Afwerking

Breng 2 lagen Levis Simply Refresh Hittebestendig aanbrengen met een droogtijd tussen 12 en max 24 uur tussen beide lagen.

Extra advies voor na het schilderen

Bij eerste gebruik, na minimaal 48 uur, de temperatuur geleidelijk laten stijgen. Een optimale krasvastheid wordt verkregen na het eerste gebruik van het geschilderde verwarmingselement. Levis Simply Refresh Hittebestendige verf is niet overschilderbaar binnen de 6 maanden na toepassing.

Veiligheid en bewaring

Veiligheid

Ontvlambaar. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen.
Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Buiten bereik van kinderen bewaren.
Toe te passen in de goed geventileerde ruimte.
Lege verpakkingen en (verf)resten afvoeren als chemisch afval.

VOS gehalte

Dit product bevat maximaal 350 g/l VOS. EU grenswaarde voor dit product (categorie A/i): 500 g/l (2010).

Bewaring

Bewaren op een goed geventileerde plaats, beschermd tegen vorst en direct zonlicht. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C. Verpakking na gebruik goed sluiten.

Deze technische steekkaart, op datum van 26-10-2021, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe steekkaart bestaat van recente datum.

Voor verder advies: tel. +32 (0)800.24.111

In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Antigifcentrum contacteren op nummer: +32 (0)70.245.245
Akzo Nobel Paints Belgium NV/SA, Everest Office Park, Leuvensesteenweg 248 B, B-1800 Vilvoorde +32 (0)2.255.22.11

www.levis.info