

Mur Mat



Productomschrijving

Kwalitatieve matte acrylaatverf op waterbasis. Beschikbaar in wit, RAL 9010 en RAL 9016.

Toepassing

Toepasbaar op muren en plafonds. Voor gebruik binnen.

Eigenschappen

Spat niet en is gemakkelijk aan te brengen zonder aanzetten. Geurarm.
Goede dekkraft. Mooi eindresultaat. Goed afwasbaar.

Aspect

Mat.

Kleuren

- Wit, RAL 9010 en RAL 9016.

Verpakkingen

- 4l en 4+1l
- 8l en 8+2l

Verwerking

Voor gebruik goed omroeren. Verwerking met borstel en rol. Gebruiksklaar.
Verwerkingstemperatuur tussen 10 °C en 25 °C. Reiniging gereedschap met water.

Rendement

11 m²/l per laag, afhankelijk van de absorptie en structuur van de ondergrond.

Droogtijd

Stofdroog: 1 uur

Overschilderbaar: 4 uur

Ondergronden en gebruiksaanwijzing

Pleisterwerk, gipskartonplaat, cementbezetting, baksteen, behangpapier, beton, cellenbeton, betonblokken, glasvezel.

Vorbereiding nieuwe ondergronden

- *Pleisterwerk, gipskartonplaat, behangpapier, glasvezel.*

Ondergrond reinigen en stofvrij maken. Indien van toepassing: scheuren en barstjes en gaten opvullen met een geschikt Polyfilla product. Eventueel de ondergrond licht opschuren (bv. pleisterwerk) en grondig ontstoffen. Vervolgens 1 laag Levis Primer Mur & Plafond aanbrengen. Bij niet coherente ondergronden wordt Levis Isoprim aangeraden als primer.

- *Cementbezetting, baksteen, beton, cellenbeton, betonblokken.*

De ondergrond ontstoffen. 1 laag Levis Isoprim aanbrengen indien de ondergrond verpoedert. Voor niet verpoederende ondergronden, 1 laag Levis Primer Mur & Plafond aanbrengen alvorens af te werken met Levis Mur Mat.

Vorbereiding bij renovatie

- Er is meestal geen primer nodig op oude lagen in goede staat mits een goede voorbereiding.
- Indien van toepassing: scheuren en barstjes en gaten opvullen met een geschikt Polyfilla product.
- Slecht hechtende verf weg schuren. Daarna ontstoffen.
- Goed hechtende oude lagen afwassen/ontvetten met ammoniakwater (9 delen water en 1 deel ammoniak). Eventueel mat schuren en ontstoffen.
- In geval van krijtende oude verflagen of van roet- of nicotine vlekken, 1 laag Levis Isoprim aanbrengen.
- Zeker een primer aanbrengen op de kale en de herstelde delen (zie nieuwe ondergronden).

Afwerking

2 lagen Levis Mur Mat aanbrengen.

Veiligheid en bewaring

Veiligheid

Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Buiten bereik van kinderen bewaren.
Afval niet in de gootsteen werpen.

VOS gehalte

Dit product bevat maximaal 30 g/l VOS. EU grenswaarde voor dit product (categorie A/a): 30 g/l (2010).

Bewaring

Verpakking goed hersluiten. Vorstvrij bewaren.

Deze technische steekkaart, op datum van 23-01-2024, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe steekkaart bestaat van recente datum.

Voor verder advies : tel. +32 (0)800.24.111
In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Anti-Gifcentrum contacteren op nummer : +32 (0)70.245.245
Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustaaf Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde +32 (0)2.255.22.11
www.levis.info

AkzoNobel

Deze technische steekkaart, op datum van 1-4-2014, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe steekkaart bestaat van recente datum.

Voor verder advies : tel. +32 (0)800.24.111
In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Anti-Gifcentrum contacteren op nummer : +32 (0)70.245.245
Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustaaf Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde +32 (0)2.255.22.11
www.levis.info

AkzoNobel