



EEN OPFRISBEURT *in een handomdraai!*

Levis Bordverf



Productomschrijving

Kwalitatieve bordverf op waterbasis. Toepasbaar zonder primer, met uitzondering van poreuze ondergronden. Speciaal voor hout, MDF, ijzer, pleisterwerk en geschilderde ondergronden. Beschikbaar in zwart.

Toepassing

Voor muren, deuren, kasten... in hout, MDF, pleisterwerk, ijzer en geschilderde ondergronden. Ook ideaal als eindlaag op Levis Magneetverf. Voor gebruik binnen.

Eigenschappen

Gemakkelijk aan te brengen. Geurarm. Krijt is goed afwasbaar met een vochtig zacht sponsje (geen schuursponsje). De verffilm is bestand tegen wrijving.

Aspect

Mat

Kleuren

Zwart (Black Touch)

Verpakkingen

0,5l

Verwerking

Gebruiksklaar product. Voor gebruik goed omroeren. Verwerking met borstel of lakrol. Verwerkingstemperatuur tussen 10 °C en 25 °C. Niet aanbrengen bij te vochtig weer. Reiniging gereedschap met water.

Rendement

± 10 m²/l/laag

Droogtijd

Stofdroog: na 30 min.

Overschilderbaar: na 6 uur

Ondergronden en gebruiksaanwijzing

Hout, MDF, pleisterwerk, ijzer en geschilderde ondergronden.

Vorbereiding

Een goede voorbereiding is noodzakelijk voor een goede aanhechting van de verf.

Reinig het te schilderen oppervlak, verwijder eventuele slecht hechtende oude verf of vernis en ontvet grondig. Schuur licht op en ontstof.

- Het te schilderen oppervlak grondig reinigen en ontvetten, bij voorkeur met wasbenzine of aceton. Voor reeds geschilderde of geverniste ondergronden: ontvet met wasbenzine of ammoniak water (9 delen water en 1 deel ammoniak) en spoel grondig na met proper water.
- Op een poreuze ondergrond eerst een voor de ondergrond geschikte primer aanbrengen.
- Oude verf- of vernislagen die slecht hechten wegschuren. Indien het afbladderen algemeen is: de oude lagen volledig verwijderen. Daarna terug ontvetten.
- Metaal met roest: roest verwijderen en een antiroestprimer aanbrengen.
- Hout en pleisterwerk: barstjes, gaten en oneffenheden opvullen met het geschikte Polyfilla product.
- In geval van kaal hout van een bloedende houtsoort, een laag Expert Lak Primer Binnen aanbrengen.
- Steeds het te schilderen oppervlak licht opschuren met schuurpapier korrel P180-240 en ontstoffen alvorens aan het schilderen te gaan.

Afwerking

2 lagen Levis Bordverf aanbrengen met een minimum droogtijd van 6 uur tussen beide lagen.

Extra advies voor na het schilderen

Ideaal wacht men 2 weken om op de bordverf met krijt te schrijven.

Krijt is makkelijk afwasbaar met een vochtig zacht sponsje. Gebruik geen schuursponsje.

Veiligheid en bewaring

Veiligheid

Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Buiten bereik van kinderen bewaren.

Afval niet in de gootsteen werpen.

VOS gehalte

Dit product bevat maximaal 20 g/l VOS. EU grenswaarde voor dit product (categorie A/d): 130 g/l (2010).

Bewaring

Verpakking na gebruik goed sluiten. Vorstvrij bewaren.

Deze technische steekkaart, op datum van 1-11-2016, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe steekkaart bestaat van recente datum.

Voor verder advies: tel. +32 (0)800.24.111

In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Antigifcentrum contacteren op nummer: +32 (0)70.245.245

Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde +32 (0)2.254.22.11

www.levis.info