



EEN OPFRISBEURT *in een handomdraai!*

## Levis Deco Spray



### Productomschrijving

Levis Deco Spray op solventbasis is geschikt voor decoratie van hout, metaal en glas en om reeds geschilderde oppervlakken te decoreren, Toepasbaar zonder primer. Beschikbaar in negen kleuren: drie fluo, drie metallic en drie glitter.

### Toepassing

Geschikt voor hout, metaal en glas. Dit product is ook ideaal om reeds geschilderde oppervlakken te decoreren, zoals bijv. met motiefjes op muren en kasten in een kinderkamer. Voor gebruik binnen.

### Eigenschappen

Gemakkelijk aan te brengen. Toe te passen als spray. Voor mooie decoratieve accenten op tal van ondergronden, al dan niet reeds geschilderd.

### Aspect

Fluo, metallic of glitter

### Kleuren

Fluo: Green, Orange en Pink (semi-dekkend)

Metallic: Gold, Silver en Copper (dekkend)

Glitter Transparent: Gold, Silver en Copper (doorschijnend met glitters)

### Verpakkingen

0,15l (spray)

### Verwerking

Gebruiksklaar product. 2 minuten schudden voor gebruik. Verwerkingstemperatuur tussen 10 °C en 25 °C. Niet aanbrengen bij te vochtig weer. Reiniging gereedschap met white spirit.

## Rendement

± 10 m<sup>2</sup>/l per laag

## Droogtijd

Overschilderbaar met zichzelf na 10 minuten.

## Ondergronden en gebruiksaanwijzing

*Hout, metaal, glas en reeds geschilderde oppervlakken.*

### Vorbereiding

Een goede voorbereiding is noodzakelijk voor een goede aanhechting van de verf.

Reinig het te schilderen oppervlak, verwijder eventuele slecht hechtende oude verf of vernis en ontvet grondig. Schuur licht op en ontstof.

De omgeving afdekken alvorens met de spray te schilderen.

- Het te schilderen oppervlak grondig reinigen en ontvetten, bij voorkeur met wasbenzine of aceton. Voor reeds geschilderde of geverniste ondergronden: ontvet het te schilderen oppervlak met wasbenzine of ammoniak water (9 delen water en 1 deel ammoniak) en spoel grondig na met proper water.
- Oude verf- of vernislagen die slecht hechten wegschuren. Indien het afbladderen algemeen is: de oude lagen volledig verwijderen. Daarna terug ontvetten.
- Hout: barstjes, gaten en oneffenheden in hout opvullen met het geschikte Polyfilla product.
- Het te schilderen oppervlak licht opschuren met schuurpapier korrel P220-240 en ontstoffen alvorens aan het schilderen te gaan.

### Afwerking

De spuitbus gedurende 2 minuten schudden voor gebruik. De spuitbus rechthouden en in dunne gelijkmatige lagen aanbrengen op 25 à 30 cm spuitafstand. Minimaal 10 minuten laten tussen 2 opeenvolgende lagen. Lagen kruislings ten opzichte van elkaar aanbrengen.

## Veiligheid en bewaring

### Veiligheid

Ontvlambaar. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen.

Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Buiten bereik van kinderen bewaren.

Toe te passen in de goed geventileerde ruimte.

Lege verpakkingen en (verf)resten afvoeren als chemisch afval.

### Bewaring

Bewaren op een goed geventileerde plaats, beschermd tegen vorst en direct zonlicht. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C. Verpakking goed sluiten.

Deze technische steekkaart, op datum van 1-11-2016, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe steekkaart bestaat van recente datum.

Voor verder advies: tel. +32 (0)800.24.111

In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Antigifcentrum contacteren op nummer: +32 (0)70.245.245

Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde +32 (0)2.254.22.11

[www.levis.info](http://www.levis.info)