



EEN OPFRISBEURT *in een handomdraai!*

Levis simply refresh **deco spray**



Productomschrijving

Levis Simply Refresh Deco Spray op **solventbasis** is een spray geschikt voor decoratie van hout, metaal en glas. De spray is toepasbaar **zonder primer**. Dit product is ook ideaal om reeds geschilderde oppervlakken te decoreren.

Toepassing

Geschikt voor hout, metaal en glas. Dit product is ook ideaal om reeds geschilderde oppervlakken te decoreren, zoals bijv. met motiefjes op muren en kasten in een kinderkamer. Voor gebruik binnen.

Eigenschappen

- ✓ Ideaal om oppervlakken te decoreren
- ✓ Gemakkelijk aan te brengen
- ✓ Sneldrogend
- ✓ Toe te passen als spray. Voor mooie decoratieve accenten op tal van ondergronden, al dan niet reeds geschilderd.

Aspect

Fluo en metallic

Kleuren

Fluo: Orange en Pink (semi-dekkend)
Metallic: Gold, Silver en Copper (dekkend)

Verpakkingen

0,15L (spray)

Verwerking

Gebruiksklaar product. 2 à 3 minuten schudden voor gebruik. Overschilderbaar met zichzelf na 10 minuten. Verwerkingstemperatuur tussen 10 °C en 25 °C. Reiniging gereedschap met white spirit.

Rendement

± 10 m²/l per laag 0,15L = ± 1,5 m² per laag

Droogtijd

Overschilderbaar met zichzelf na 10 minuten.

Ondergronden en gebruiksaanwijzing

Hout, metaal, glas en reeds geschilderde oppervlakken.

Vorbereiding

Een goede voorbereiding is noodzakelijk voor een goede aanhechting van de verf.

Reinig het te schilderen oppervlak grondig, verwijder eventuele slecht hechtende oude verf of vernis en ontvet grondig.

De omgeving afdekken alvorens met de spray te schilderen.

- Nog onbehandelde oppervlakken: het te schilderen oppervlak grondig reinigen en ontvetten, bij voorkeur met wasbenzine of aceton. Voor reeds geschilderde of geverniste ondergronden: ontvet het te schilderen oppervlak met wasbenzine of ammoniak water (9 delen water en 1 deel ammoniak) en spoel grondig na met proper water.
- Oude verf- of vernislagen die slecht hechten wegschuren. Indien het afbladderen algemeen is: de oude lagen volledig verwijderen. Daarna terug ontvetten.
- Hout: barstjes, gaten en oneffenheden in hout opvullen met het geschikte Polyfilla product.
- Indien mogelijk : het te schilderen oppervlak licht opschuren met schuurpapier korrel P220-240 en ontstoffen alvorens aan het schilderen te gaan.

Afwerking

Schud de spuitbus gedurende 2 minuten voor gebruik. Houd de spuitbus recht en breng aan in dunne gelijkmatige lagen op 25 à 30 cm spuitafstand. Laat minimaal 10 minuten tussen 2 opeenvolgende lagen. Lagen kruislings ten opzichte van elkaar aanbrengen.

Veiligheid en bewaring

Veiligheid

Ontvlambaar. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen.

Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Buiten bereik van kinderen bewaren.

Toe te passen in de goed geventileerde ruimte.

Lege verpakkingen en (verf)resten afvoeren als chemisch afval.

Bewaring

Bewaren op een goed geventileerde plaats, beschermd tegen vorst en direct zonlicht. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C. Verpakking na gebruik goed sluiten.

Deze technische steekkaart, op datum van 19-11-2021, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe steekkaart bestaat van recente datum.

Voor verder advies: tel. +32 (0)800.24.111

In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Antigifcentrum contacteren op nummer: +32 (0)70.245.245
Akzo Nobel Paints Belgium NV/SA, Everest Office Park, Leuvensesteenweg 248 B, B-1800 Vilvoorde +32 (0)2.255.22.11

www.levis.info