



EEN OPFRISBEURT *in een handomdraai!*

Levis Elektotoestellen (Sprays)



Productomschrijving

Kwalitatieve zijdeglanzende verf op solventbasis. Beschikbaar als spray. Toepasbaar zonder primer. Speciaal voor elektotoestellen in PVC, aluminium, metaal, inox, ...
Beschikbaar in wit.

Toepassing

Ideaal om een koelkast, vaatwasmachine, ... aan de buitenkant op te frissen. Toepasbaar op PVC, aluminium, metaal, inox, . Voor gebruik binnen.

Eigenschappen

Gemakkelijk aan te brengen. Geeft een gladde afwerking.
Bevat een antiroestmiddel. Goed afwasbaar.

Aspect

Zijdeglans

Kleuren

Wit (White Touch)

Verpakkingen

0,4 l (spray)

Verwerking

Gebruiksklaar product. 2 minuten schudden voor gebruik. Verwerkingstemperatuur tussen 10 °C en 25 °C. Niet aanbrengen bij te vochtig weer. Reiniging gereedschap met white spirit.

Rendement

± 5 m²/l/laag

Droogtijd

Overschilderbaar met zichzelf na 10 minuten.

Ondergronden en gebruiksaanwijzing

Toepasbaar op PVC, aluminium, metaal, inox,...

Vorbereiding

Een goede voorbereiding is noodzakelijk voor een goede aanhechting van de verf.

Reinig het te schilderen oppervlak, schuur loszittende delen en roest weg. Ontvet grondig. Schuur licht na en ontstof.

De omgeving afdekken alvorens met de spray te schilderen.

De onderdelen van het toestel die niet geschilderd mogen worden (zoals bijv. een display) afplakken met tape. Verwijder de tape voorzichtig na het schilderen.

- Het te schilderen oppervlak grondig reinigen en ontvetten, bij voorkeur met wasbenzine of aceton. Voor reeds geschilderde ondergronden: ontvet het te schilderen oppervlak met wasbenzine of ammoniak water (9 delen water en 1 deel ammoniak) en spoel grondig na met proper water.
- Eventuele oude verflagen die slecht hechten wegschuren. Indien het afbladderen algemeen is: de oude lagen volledig verwijderen. Daarna terug ontvetten.
- Metaal: roest verwijderen en eventueel een antiroestprimer aanbrengen.
- Het te schilderen oppervlak licht opschuren met schuurpapier korrel P220-240 en ontstoffen alvorens aan het schilderen te gaan.

Afwerking

De spuitbus gedurende 2 minuten schudden voor gebruik. De spuitbus rechthouden en aanbrengen in 2 à 3 dunne gelijkmatige lagen op 25 à 30 cm spuitafstand. Minimaal 10 minuten laten tussen 2 opeenvolgende lagen. Lagen kruislings ten opzichte van elkaar aanbrengen.

Veiligheid en bewaring

Veiligheid

Ontvlambaar. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen.

Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Buiten bereik van kinderen bewaren.

Toe te passen in de goed geventileerde ruimte.

Lege verpakkingen en (verf)resten afvoeren als chemisch afval.

Bewaring

Bewaren op een goed geventileerde plaats, beschermd tegen vorst en direct zonlicht. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C. Verpakking goed sluiten.

Deze technische steekkaart, op datum van 1-11-2016, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe steekkaart bestaat van recente datum.

Voor verder advies: tel. +32 (0)800.24.111
In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Antigifcentrum contacteren op nummer: +32 (0)70.245.245
Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde +32 (0)2.254..22.11
www.levis.info