



EEN OPFRISBEURT *in een handomdraai!*

## Levis simply refresh houten plafonds



### Productomschrijving

Kwalitatieve matte verf op [waterbasis](#) die toepasbaar is **zonder primer**. Speciaal voor houten plafonds, kaal, reeds geschilderd of gevernist. Spat niet tijdens het aanbrengen.

### Toepassing

Speciaal toepasbaar op kaal, geschilderd of gevernist hout. Voor gebruik binnen.

### Eigenschappen

- ✓ Gemakkelijk aan te brengen
- ✓ Spat niet
- ✓ Geurarm
- ✓ Afwasbaar
- ✓ Toepasbaar zonder primer
- ✓ Enkel in geval van kaal hout van een bloedende houtsoort (bv. afzelia, merbau), eerst Levis Expert Hout Primer Binnen aanbrengen of Levis Expert Hout Primer Buiten.

### Aspect

Mat

### Kleuren

Wit (Simply White).

### Verpakkingen

Wit (Simply White): 2,5 L

## Verwerking

Gebruiksklaar product. Voor gebruik goed omroeren. Verwerking met borstel en lakrol. Verwerkingstemperatuur tussen 10 °C en 25 °C. Reiniging gereedschap met lauw water en zeep.

### Rendement

± 11m<sup>2</sup>/l/laag     2,5 L = ± 27,5 m<sup>2</sup> per laag

### Droogtijd

Stofdroog: na 1 uur  
Overschilderbaar: na 5 uur

## Ondergronden en gebruiksaanwijzing

*Toepasbaar op kaal, geschilderd of gevernist hout.*

### Vorbereiding

Een goede voorbereiding is noodzakelijk voor een goede aanhechting van de verf.

Reinig het te schilderen oppervlak, verwijder eventuele slecht hechtende oude verf of vernis en ontvet grondig. Schuur grondig en ontstof.

- Het te schilderen oppervlak grondig reinigen. Kaal hout ontvetten met wasbenzine. Voor reeds geschilderde of geverniste ondergronden: ontvet met wasbenzine of ammoniak water (9 delen water en 1 deel ammoniak) en spoel grondig na met proper water.
- Oude verf- of vernislagen die slecht hechten wegschuren. Indien het afbladderen algemeen is: de oude lagen volledig verwijderen. Daarna terug ontvetten.
- Barstjes, gaten en oneffenheden in hout opvullen met het geschikte Polyfilla product.
- Enkel in geval van kaal hout van een bloedende houtsoort (bv. afzelia, merbau): breng eerst een laag Levis Expert Hout Primer Binnen of een laag Levis Expert Hout Primer Buiten aan. Tevens 24 uur laten drogen alvorens met Levis Simply Refresh Houten Plafonds af te werken.
- Steeds het te schilderen oppervlak licht opschuren met schuurpapier korrel P180-240 en ontstoffen alvorens aan het schilderen te gaan.

### Afwerking

2 lagen Levis Simply Refresh Houten Plafonds aanbrengen met een minimum droogtijd van 5 uur tussen beide lagen.

In geval van bloedende houtsoorten is er 24 uur droogtijd vereist tussen de lagen.

### Extra advies

Mochten er door het leven van het hout na 2 weken droging kleine spleetjes hout zichtbaar worden, dan wordt geadviseerd deze met een fijn penseeltje eenmalig met Levis Simply Refresh Houten Plafonds na te schilderen.

## Veiligheid en bewaring

### Veiligheid

Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Buiten bereik van kinderen bewaren.  
Afval niet in de gootsteen werpen.

### VOS gehalte

Dit product bevat maximaal 3 g/l VOS. EU grenswaarde voor dit product (categorie A/a): 30 g/l (2010).

### Bewaring

Verpakking na gebruik goed sluiten. Vorstvrij bewaren.

Deze technische steekkaart, op datum van 19-11-2021, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe steekkaart bestaat van recente datum.

Voor verder advies: tel. +32 (0)800.24.111

In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Antigifcentrum contacteren op nummer: +32 (0)70.245.245  
Akzo Nobel Paints Belgium NV/SA, Everest Office Park, Leuvensesteenweg 248 B, B-1800 Vilvoorde +32 (0)2.255.22.11

[www.levis.info](http://www.levis.info)