



EEN OPFRISBEURT *in een handomdraai!*

Levis Meubels



Productomschrijving

Kwalitatieve zijdeglanzende en hoogglanzende verf op waterbasis. Geschikt voor meubels in hout, MDF, melamine, PVC en metaal, al of niet reeds geschilderd of gevernist. Beschikbaar in verschillende kant en klare kleuren. Ook beschikbaar in andere kleuren op de mengmachine.

Toepassing

Speciaal voor meubels in woonkamer, slaapkamer, keuken en badkamer.

Geschikt voor hout, MDF, melamine, PVC en metaal. Ook toepasbaar op reeds geschilderde of geverniste ondergronden. Voor gebruik binnen.

Eigenschappen

Gemakkelijk aan te brengen. Geurarm. Hoge dekkraft. Egaal eindresultaat zonder strepen.

Krasvast en goed afwasbaar. Toepasbaar zonder primer. Enkel in geval van kaal hout van een bloedende houtsoort (bv. afzelia, merbau), eerst Levis Expert Hout Primer Binnen aanbrengen of Levis Expert Hout Primer Buiten.

Aspect

Zijdeglans en hoogglans

Kleuren

Zijdeglans: 5 kant en klare kleuren. Ook beschikbaar in andere kleuren op de mengmachine.

Hoogglans: 4 kant en klare kleuren.

Verpakkingen

Wit (White Touch): 0.75l en 2l. Andere kant en klare kleuren: 0.75l.

Mengmachine: 1l. Beschikbaar in 3 basissen: Base White, Base Medium en Base Clear.

Verwerking

Gebruiksklaar product. Voor gebruik goed omroeren. Verwerking met borstel en lakrol.

Verwerkingstemperatuur tussen 10 °C en 25 °C. Niet aanbrengen bij te vochtig weer. Reiniging gereedschap met water.

Rendement

12 m²/l/laag

Droogtijd

Stofdroog: na 1 uur. Overschilderbaar: na 8 uur

Ondergronden en gebruiksaanwijzing

Hout, MDF, melamine, PVC, metaal. Ook toepasbaar op reeds geschilderde of geverniste ondergronden.

Vorbereiding

Een goede voorbereiding is noodzakelijk voor een goede aanhechting van de verf.

Reinig het te schilderen oppervlak, verwijder eventuele slecht hechtende oude verf of vernis en ontvet grondig. Schuur licht op en ontstof.

- Het te schilderen oppervlak grondig reinigen en ontvetten, bij voorkeur met wasbenzine of aceton. Voor reeds geschilderde of geverniste ondergronden: ontvet met wasbenzine of ammoniak water (9 delen water en 1 deel ammoniak) en spoel grondig na met proper water.
- Oude verf- of vernislagen die slecht hechten wegschuren. Indien het afbladderen algemeen is: de oude lagen volledig verwijderen. Daarna terug ontvetten.
- Metaal met roest: roest verwijderen en een antiroestprimer aanbrengen.
- Hout: barstjes, gaten en oneffenheden in hout opvullen met het geschikte Polyfilla product.
- Enkel in geval van kaal hout van een bloedende houtsoort (bv. afzelia, merbau), breng eerst 1 à 2 lagen Levis Expert Hout Primer Binnen aanbrengen of één laag Levis Expert Hout Primer Buiten. Tevens 24 uur laten drogen alvorens met Levis Meubels af te werken.
- Steeds het te schilderen oppervlak licht opschuren met schuurpapier korrel P180-240 en ontstoffen alvorens aan het schilderen te gaan.

Afwerking

2 lagen Levis Meubels aanbrengen met een minimale droogtijd van 8 uur tussen beide lagen.

Extra advies voor na het schilderen

De eerste 28 dagen vermijden de ondergrond te belasten (stoten, vlekken, schoonmaken... vermijden). Het geschilderde oppervlak onderhouden met water en een zacht reinigingsmiddel. Geen schuursponsje.

Veiligheid en bewaring

Veiligheid

Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Buiten bereik van kinderen bewaren. Afval niet in de gootsteen werpen.

VOS gehalte

Dit product bevat maximaal 50 g/l VOS. EU grenswaarde voor dit product (categorie A/i): 140 g/l (2010).

Bewaring

Verpakking na gebruik goed sluiten. Vorstvrij bewaren.

Deze technische steekkaart, op datum van 1-04-2017, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe steekkaart bestaat van recente datum.

Voor verder advies: tel. +32 (0)800.24.111

In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Antigifcentrum contacteren op nummer: +32 (0)70.245.245

Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Everest Office Park, Leuvensesteenweg 248 B, B-1800 Vilvoorde +32 (0)2.254.22.11

www.levis.info