

Levis Plafond



Productomschrijving

Kwalitatieve extra matte plafondverf op water basis. Hydro PLIOLITE® acrylaat emulsie.

Toepassing

Speciaal voor plafonds. Voor gebruik binnen.

Eigenschappen

Dekt in één laag. Egaal resultaat zonder aanzetten. Makkelijk aan te brengen. Spat niet. Maskeert oneffenheden in de ondergrond. Afwasbaar.

Aspect

Extra mat

Kleuren

Wit & eierschaal

Verpakkingen

2,5l, 5l & 10l

Wit ook beschikbaar in volume+ producten: 5l +20% gratis en 10l + 20% gratis.

Verwerking

Voor gebruik goed omroeren. Verwerking met borstel en rol. Gebruiksklaar. Verwerkingstemperatuur tussen 10 °C en 25 °C. Reiniging gereedschap met water.

Rendement

8 m²/l per laag

Droogtijd

Stofdroog: 2 uur

Overschilderbaar: 4 uur.

Ondergronden en gebruiksaanwijzing

Pleisterwerk, gipskartonplaat, baksteen, beton, cementbezetting, glasvlies.

Vorbereiding nieuwe ondergronden

Ondergrond reinigen en stofvrij maken. Indien van toepassing: scheuren en barstjes en gaten opvullen met een geschikt Polyfilla product. Eventueel de ondergrond licht opschuren (bv. pleisterwerk) en grondig ontstoffen.

Vervolgens 1 laag Levis Primer Mur & Plafond aanbrengen. Bij niet coherente ondergronden wordt Levis Isoprim aangeraden als primer.

Vorbereiding bij renovatie

- Indien van toepassing: beschadigingen bijwerken met een geschikt Polyfilla product.
- Slecht hechtende verf weg schuren. Daarna ontstoffen.
- Goed hechtende oude lagen afwassen/ontvetten met ammoniakwater (9 delen water en 1 deel ammoniak). Eventueel mat schuren en ontstoffen.
- Schimmel behandelen met een schimmeldodend product en afborstelen na 24 uren. Hardnekkige olie- en vetvlekken afwassen met synthetische thinner.
- In geval van krijtende oude verflagen 1 laag Levis Isoprim aanbrengen.
- In geval van roet- of nicotine vlekken, afwassen met ammoniakwater (9 delen water en 1 deel ammoniak) en isoleren met 1 laag Levis Isoprim.
- 1 laag Levis Primer Mur & Plafond aanbrengen. Bij niet coherente ondergronden wordt Levis Isoprim aangeraden als primer.

Afwerking

1 laag Levis Plafond aanbrengen.

Veiligheid en bewaring

Veiligheid

Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Buiten bereik van kinderen bewaren.

Afval niet in de gootsteen werpen.

VOS gehalte

Dit product bevat maximaal 30 g/l VOS. EU grenswaarde voor dit product (categorie A/a): 30 g/l (2010).

Bewaring

Verpakking opnieuw goed sluiten. Vorstvrij bewaren.

Deze technische steekkaart, op datum van 9-12-2015, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe steekkaart bestaat van recente datum.

Voor verder advies: tel. +32 (0)800.24.111

In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Antigifcentrum contacteren op nummer: +32 (0)70.245.245

Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde +32 (0)2.255.22.11

www.levis.info