



EEN OPFRISBEURT *in een handomdraai!*

## Levis Ramen & Deuren



### Productomschrijving

Kwalitatieve zijdeglanzende verf op waterbasis. Voor ramen en deuren in hout, PVC, en aluminium. Beschikbaar in zes kant en klare kleuren. Ook beschikbaar in andere kleuren op de mengmachine.

#### Toepassing

Speciaal voor ramen en deuren in hout, PVC of aluminium. Ook geschikt voor reeds geschilderde of geverniste ondergronden. Voor gebruik binnen en buiten.

#### Eigenschappen

Gemakkelijk aan te brengen. Geurarm. Goed afwasbaar. Mooie gladde afwerking. Toepasbaar zonder primer. Enkel op kaal hout buiten, eerst een laag Levis Expert Hout Primer Buiten aanbrengen.

#### Aspect

Zijdeglans

#### Kleuren

6 kant en klare kleuren (waaronder RAL kleuren). Ook beschikbaar in andere kleuren op mengmachine.

#### Verpakkingen

Kant en klare kleuren: 0.75l.

Mengmachine: 1l. Beschikbaar in 3 basissen: Base White, Base Medium en Base Clear.

### Verwerking

Gebruiksklaar product. Voor gebruik goed omroeren. Verwerking met borstel en lakrol. Verwerkingstemperatuur tussen 10 °C en 25 °C. Niet aanbrengen bij te vochtig weer. Reiniging gereedschap met water.

#### Rendement

12 m<sup>2</sup>/l/laag

## Droogtijd

Stofdroog: na 1 uur

Overschilderbaar: na 12 uur

## Ondergronden en gebruiksaanwijzing

*Hout, PVC, aluminium. Ook toepasbaar op reeds geschilderde, geverniste of gebeitste ondergronden.*

### Vorbereiding

Een goede voorbereiding is noodzakelijk voor een goede aanhechting van de verf.

Reinig het te schilderen oppervlak, verwijder eventuele slecht hechtende oude verf of vernis en ontvet grondig. Schuur licht op en ontstof.

- Het te schilderen oppervlak grondig reinigen en ontvetten, bij voorkeur met wasbenzine of aceton. Voor reeds geschilderde of geverniste ondergronden: ontvet met wasbenzine of ammoniak water (9 delen water en 1 deel ammoniak) en spoel grondig na met proper water.
- Oude verf- of vernislagen die slecht hechten wegschuren. Indien het afbladderen algemeen is: de oude lagen volledig verwijderen. Daarna terug ontvetten.
- Hout: barstjes, gaten en oneffenheden in hout opvullen met het geschikte Polyfilla product.
- Op kaal hout buiten: gebruik na bovenstaande voorbereiding eerst een laag Levis Expert Hout Primer Buiten alvorens af te werken.
- Steeds het te schilderen oppervlak licht opschuren met schuurpapier korrel P180-240 en ontstoffen alvorens aan het schilderen te gaan.

### Afwerking

2 lagen Levis Ramen & Deuren aanbrengen (buiten:3 lagen) met een minimale droogtijd van 12 uur tussen beide lagen.

### Extra advies voor na het schilderen

Minstens 24 uur wachten na het aanbrengen van de tweede laag alvorens raam of deur te sluiten.

## Veiligheid en bewaring

### Veiligheid

Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Buiten bereik van kinderen bewaren.

Afval niet in de gootsteen werpen.

### VOS gehalte

Dit product bevat maximaal 50 g/l VOS. EU grenswaarde voor dit product (categorie A/d): 130 g/l (2010).

### Bewaring

Verpakking na gebruik goed sluiten. Vorstvrij bewaren.

Deze technische steekkaart, op datum van 1-04-2017, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe steekkaart bestaat van recente datum.

Voor verder advies: tel. +32 (0)800.24.111

In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Antigifcentrum contacteren op nummer: +32 (0)70.245.245

Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Everest Office Park, Leuvensesteenweg 248 B, B-1800 Vilvoorde +32 (0)2.254.22.11

[www.levis.info](http://www.levis.info)