

Levis Renovation White+



Productomschrijving

Een haarscheurvullende, matte renovatiemuurverf met microvezels op basis van een acrylaat bindmiddel.

Toepassing

Speciaal voor binnenmuren en plafonds.

Eigenschappen

Vult en overbrugt haarscheurtjes.

Zeer hoog vulvermogen, waardoor haarscheurtjes makkelijk weggewerkt worden.

Vochtregulerend. Makkelijk aan te brengen. Spat niet. Geurarm.

Aspect

Mat

Kleur

Wit

Verpakking

5L

Verwerking

Voor gebruik goed omroeren. Verwerking met borstel en rol. Gebruiksklaar.

Verwerkingstemperatuur tussen 10 °C en 25 °C. Reiniging gereedschap met water.

Rendement

5 à 7 m²/l per laag, afhankelijk van de zuiging en structuur van de ondergrond.

Droogtijd

Stofdroog: 1 uur

Overschilderbaar: 24 uur

Ondergronden en gebruiksaanwijzing

Pleisterwerk, gipskartonplaat, cementbezetting, baksteen, beton, cellenbeton, betonblokken of reeds geschilderde ondergronden.

Vorbereiding

- Indien van toepassing: grote barsten en gaten opvullen met een geschikt Polyfilla product.
- Slecht hechtende verf wegschuren. Daarna ontstoffen en reinigen.
- Goed hechtende oude lagen afwassen/ontvetten met ammoniakwater (9 delen water en 1 deel ammoniak). Eventueel mat schuren en ontstoffen.
- Vervolgens 1 laag Levis Renovation White+ aanbrengen om de haarscheurtjes of zeer kleine gebreken in de ondergrond te vullen.

Afwerking

Eventueel aanbrengen van een tweede laag Levis Renovation White+ of een laag Levis muurverf naar keuze.

Veiligheid en bewaring

Veiligheid

Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Buiten bereik van kinderen bewaren.

Afval niet in de gootsteen werpen.

VOS gehalte

Dit product bevat maximaal 30 g/l VOS. EU grenswaarde voor dit product (categorie A/i): 140 g/l (2010).

Bewaring

Verpakking opnieuw goed sluiten. Vorstvrij bewaren.

Deze technische steekkaart, op datum van 1-4-2019, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe steekkaart bestaat van recente datum.

Voor verder advies: tel. +32 (0)800.24.111

In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Antigifcentrum contacteren op nummer: +32 (0)70.245.245

Akzo Nobel Paints Belgium NV/SA, Everest Office Park, Leuvensesteenweg 248 B, B-1800 Vilvoorde +32 (0)2.254.22.11

www.levis.info