

Levis Vlekbedekkende Primer



Productomschrijving

Witte dekkende, watergedragen grondverf die vlekken afsluit.

Toepassing

Toepasbaar op muren en plafonds in pleisterwerk, gipskartonplaten en glasvezelbekleding die volledig droog zijn. Voor gebruik binnen.

Eigenschappen

Isoleert vlekken van bijvoorbeeld nicotine, roet en gedroogde vochtkringen. Fixeert tevens poederende ondergronden. Egaliseert de absorptie van de ondergrond zodat er geen glansverschillen zijn in de eindlaag. Verbeterd de hechting en optimaliseert het rendement van de eindlagen. Gemakkelijk aan te brengen. Watergedragen en geurarm. Sneldroegend en overschilderbaar na 6 à 8 uur. Voor een optimaal vlekisolerend effect is wordt echter 24 uur droogtijd aanbevolen.

Kleur

Wit

Verpakkingen

2,5l en 5l

Verwerking

Voor gebruik goed omroeren. Verwerking met borstel en rol. Gebruiksklaar. Niet aanbrengen bij temperaturen lager dan 10°C of te vochtig weer. Reiniging gereedschap met water.

Rendement

12 m²/l per laag

Droogtijd

Stofdroog: na 3 à 4 uur. Overschilderbaar: na 6 à 8 uur.

Voor een optimaal vlekisolerend effect is 24 uur droogtijd nodig.

Ondergronden en gebruiksaanwijzing

Pleisterwerk, gipskartonplaten en glasvezelbekleding

Vorbereiding

De ondergrond grondig ontstoffen. Indien van toepassing: scheuren, barstjes en gaten opvullen met een geschikt Polyfilla product. De ondergrond licht opschuren en ontstoffen.

Indien veel bijgewerkt werd of als de ondergrond moet geïsoleerd worden door de aanwezigheid van vlekken: Levis Vlekbedekkende primer gebruiken in plaats van een andere primer uit het Levis assortiment zoals bijvoorbeeld Levis Ambiance Murprimer, Levis Primer Mur & Plafond,...

Afwerking

Breng twee lagen aan van een muur- of een plafondverf naar keuze uit het Levis assortiment.

Veiligheid en bewaring

Veiligheid

Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Buiten bereik van kinderen bewaren.

Afval niet in de gootsteen werpen.

VOS gehalte

Dit product bevat maximaal 20 g/l VOS. EU grenswaarde voor dit product (categorie A/g): 30 g/l (2010).

Bewaring

Verpakking goed hersluiten. Vorstvrij bewaren.

Deze technische steekkaart, op datum van 1-12-2017, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe steekkaart bestaat van recente datum.

Voor verder advies: tel. +32 (0)800.24.111

In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Antigifcentrum contacteren op nummer: +32 (0)70.245.245
Akzo Nobel Paints Belgium NV/SA, Everest Office Park, Leuvensesteenweg 248 B, B-1800 Vilvoorde +32 (0)2.254.22.11

www.levis.info