



EEN OPFRISBEURT *in een handomdraai!*

Levis Wandbekleding en Plinten



Productomschrijving

Kwalitatieve zijdeglanzende verf op waterbasis. Voor wandbekleding en plinten in hout en PVC. Toepasbaar zonder primer. Beschikbaar in wit. Ook beschikbaar in andere kleuren op de mengmachine.

Toepassing

Speciaal voor wandbekleding en plinten in hout en PVC. Ook toepasbaar op reeds geschilderde of geverniste ondergronden. Voor gebruik binnen.

Eigenschappen

Gemakkelijk aan te brengen. Geurarm. Hoge dekkraft. Goed afwasbaar.

Aspect

Zijdeglans

Kleuren

Wit (White Touch). Ook beschikbaar in andere kleuren op de mengmachine.

Verpakkingen

Wit (White Touch): 2l

Mengmachine: 2,5l. Beschikbaar in 3 basissen: Base White, Base Medium en Base Clear.

Verwerking

Gebruiksklaar product. Voor gebruik goed omroeren. Verwerking met borstel en lakrol. Verwerkingstemperatuur tussen 10°C en 25°C. Niet aanbrengen bij te vochtig weer. Reiniging gereedschap met water.

Rendement

12 m²/l/laag

Droogtijd

Stofdroog: na 1 uur

Overschilderbaar: na 12 uur

Ondergronden en gebruiksaanwijzing

Hout en PVC. Ook toepasbaar op reeds geschilderde of geverniste ondergronden.

Vorbereiding

Een goede voorbereiding is noodzakelijk voor een goede aanhechting van de verf.

Reinig het te schilderen oppervlak, verwijder eventuele slecht hechtende oude verf of vernis en ontvet grondig. Schuur licht op en ontstof.

- Het te schilderen oppervlak grondig reinigen en ontvetten, bij voorkeur met wasbenzine of aceton. Voor reeds geschilderde of geverniste ondergronden: ontvet met wasbenzine of ammoniak water (9 delen water en 1 deel ammoniak) en spoel grondig na met proper water.
- Oude verf- of vernislagen die slecht hechten wegschuren. Indien het afbladderen algemeen is: de oude lagen volledig verwijderen. Daarna terug ontvetten.
- Hout: barstjes, gaten en oneffenheden in hout opvullen met het geschikte Polyfilla product. In geval van kaal hout van een bloedende houtsoort, een laag Expert Lak Primer Binnen aanbrengen.
- Steeds het te schilderen oppervlak licht opschuren met schuurpapier korrel P180-240 en ontstoffen alvorens aan het schilderen te gaan.

Afwerking

2 lagen Levis Wandbekleding en Plinten aanbrengen met een minimum droogtijd van 12 uur tussen beide lagen.

Extra advies voor na het schilderen

Het geschilderde oppervlak onderhouden met water en een zacht reinigingsmiddel. Geen schuursponsje.

Veiligheid en bewaring

Veiligheid

Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Buiten bereik van kinderen bewaren.

Afval niet in de gootsteen werpen.

VOS gehalte

Dit product bevat maximaal 50 g/l VOS. EU grenswaarde voor dit product (categorie A/d): 130 g/l (2010).

Bewaring

Verpakking na gebruik goed sluiten. Vorstvrij bewaren.

Deze technische steekkaart, op datum van 1-11-2016, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe steekkaart bestaat van recente datum.

Voor verder advies: tel. +32 (0)800.24.111

In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Antigifcentrum contacteren op nummer: +32 (0)70.245.245

Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde +32 (0)2.254.22.11

www.levis.info