

Levis EasyClean Keuken & Badkamer



Productomschrijving

Levis EasyClean Keuken & Badkamer zorgt voor een zorgeloos dagelijks leven in huis. Dit product stoot dankzij zijn **vet- en vochtbestendige technologie** vlekken af waardoor deze niet in de verffilm trekken. De vlekken zijn zeer gemakkelijk te verwijderen zonder de verffilm te beschadigen. Zo blijven uw geschilderde muren in de keuken en in de badkamer langer mooi. Levis EasyClean, voor een thuis waarin geleefd mag worden.

Toepassing

Geschikt voor muren en plafonds binnen in keukens en badkamers.

Eigenschappen

- ✓ Vochtbestendige technologie
- ✓ Zeer goed afwasbaar en schrobvast.
- ✓ Vet- en vlekbestendig
- ✓ Uitstekende dekkraft
- ✓ Makkelijk aan te brengen. Geeft een effen oppervlak. Spat niet. Geurarm.



Aspect

Mat

Kleuren

Wit + 4 kant-en-klaare kleuren.

Mengmachine: talrijke kleuren beschikbaar, inclusief RAL-kleuren.

Verpakkingen

Wit: 1 - 2,5 - 5 L

Wit ook beschikbaar in volume+ producten: 5l + 10% gratis

De andere kant-en-klare kleuren: 2,5l

Mengmachine: 1 – 2,5 en 5 L

Verwerking

Voor gebruik goed omroeren. Verwerking met borstel en rol. Gebruiksklaar.
Verwerkingstemperatuur tussen 10 °C en 25 °C. Reiniging gereedschap met water.

Reiniging materiaal

Reinig het materiaal met lauw water en zeep.

Rendement

10 m²/l per laag

Droogtijd

Stofdroog: 1 uur

Droog: 2 uur

Overschilderbaar: 6 uur

Onderhoud

Het geschilderde oppervlak met water en een mild schoonmaakmiddel schoonmaken. Gebruik geen schuurspons.

Ondergronden en gebruiksaanwijzing

Pleisterwerk, gipskartonplaat, cementbezetting, baksteen, behangpapier, beton, cellenbeton, betonblokken, glasvezel of reeds geschilderde ondergronden.

Vorbereiding nieuwe ondergronden

- Ondergrond ontcorrelen, stofvrij maken en reinigen. Indien van toepassing: scheuren en barstjes en gaten opvullen met een geschikt Polyfilla product. De ondergrond (bv. pleisterwerk) eventueel licht opschuren en grondig ontstoffen.
- Vervolgens 1 laag Levis EasyClean Murprimer aanbrengen. Gebruiksklaar product. Voor gebruik goed omroeren.

Vorbereitung bij geschilderde ondergronden/renovatie

- Indien van toepassing: scheuren en barstjes en gaten opvullen met een geschikt Polyfilla product.
- Slecht hechtende verf wegschuren. Daarna ontstoffen en reinigen.
- Goed hechtende oude lagen afwassen/ontvetten met ammoniakwater (9 delen water en 1 deel ammoniak). Eventueel mat schuren en ontstoffen.
- Nadien eventueel behandelen met Levis EasyClean Murprimer. Gebruiksklaar product. Voor gebruik goed omroeren.
- Zeker een primer aanbrengen op de kale en de herstelde plekken (zie nieuwe ondergronden).

Afwerking

2 lagen Levis EasyClean Keuken & Badkamer aanbrengen met een borstel of rol. Droog na 2 uur. Overschilderbaar na 6 uur. Gebruiksklaar product. Voor gebruik goed omroeren.

Veiligheid en bewaring

Veiligheid

Buiten het bereik van kinderen houden. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. Afval niet in de gootsteen werpen. Inhoud en verpakking afvoeren in overeenstemming met lokale, regionale, nationale of internationale regelgeving. Meer inlichtingen : zie tekst op verpakking of zie veiligheidsfiche op www.levis.info

VOS gehalte

EU grenswaarde voor dit product (categorie A/a): 30 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 1 g/l VOS.

Bewaring

Verpakking na gebruik goed sluiten en vorstvrij bewaren.

Deze technische steekkaart, op datum van 1-9-2020, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe steekkaart bestaat van recente datum.

Voor verder advies: tel. +32 (0)800.24.111

In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Antigifcentrum contacteren op nummer: +32 (0)70.245.245

Akzo Nobel Paints Belgium NV/SA, Everest Office Park, Leuvensesteenweg 248 B, B-1800 Vilvoorde +32 (0)2.255.22.11

www.levis.info