

## Levis EasyClean Lak & Primer 2 in 1 Mix



### Productomschrijving

Levis EasyClean Lak & Primer 2 in 1 Mix is een duurzame watergedragen zijdeglanslak voor houten ondergronden binnen. Dit product is een primer en afwerking in één. De lak is dankzij zijn **kraswerende technologie** uiterst bestand tegen vlekken en stoten en verzekert een mooi en egaal eindresultaat. Bovendien is deze lak zeer goed afwasbaar. Levis EasyClean, voor een thuis waarin geleefd mag worden.

### Toepassing

Geschikt voor houten ondergronden binnen.

Dit product is een primer en afwerking in één.

Kan ook gebruikt worden als afwerking voor andere types ondergronden (bv. kunststof en metalen) mits eerst de geschikte primer aan te brengen of op geschilderde ondergronden in goede staat.

### Eigenschappen

- ✓ Kraswerende technologie.
- ✓ Uiterst bestand tegen vlekken en stoten.
- ✓ Egaal eindresultaat.
- ✓ Uitstekende dekkracht
- ✓ Makkelijk aan te brengen. Geeft een effen oppervlak. Spat niet. Geurarm.



### Aspect

Zijdeglans

### Kleuren

Wit + 4 kant-en-klaare kleuren.

Mengmachine: talrijke kleuren beschikbaar, inclusief RAL-kleuren

## Verpakkingen

Wit en Teder Crème: 0,75 en 2,5 L

De andere kant-en-klare kleuren: 0,75 L

Mengmachine: 1 en 2,5 L

## Verwerking

Gebruiksklaar product. Voor gebruik goed omroeren. Verwerking met borstel en rol. Verwerkingstemperatuur tussen 10 °C en 25 °C.

## Reiniging materiaal/gereedschap

Reinig het materiaal met lauw water en zeep.

## Rendement

12 m<sup>2</sup>/l per laag

## Droogtijd

Stofdroog: 1 uur

Droog: 2 uur

Overschilderbaar: na 7 uur. Lichtjes schuren tussen de lagen.

## Ondergronden en gebruiksaanwijzing

### Vorbereiding nieuwe of ongeschilderde ondergronden

- Ontvetten, licht opschuren en stofvrij maken. Indien nodig, barstjes en gaten opvullen met een geschikt Polyfilla product en deze reparaties na droging licht opschuren en stofvrij maken.
- Voor bloedende houtsoorten (bv. merbau en afzelia) en andere types ondergronden (bv. kunststof en metalen) eerst de geschikte primer aanbrengen alvorens te behandelen met Levis EasyClean Lak & Primer 2 in 1 Mix.

### Vorbereiding bij geschilderde ondergronden/renovatie

- Oude lagen afwassen met ammoniakwater, mat schuren en stofvrij maken.
- Indien nodig: scheuren, barstjes en gaten opvullen met een geschikt Polyfilla product en deze reparaties na droging licht opschuren en stofvrij maken.

## Afwerking

Breng 2 à 3 lagen Levis EasyClean Lak & Primer 2 in 1 Mix aan met een borstel en rol. Gebruiksklaar product. Voor gebruik goed omroeren. Droog na 2 uur. Overschilderbaar na 7u. Lichtjes schuren tussen de lagen.

## Veiligheid en bewaring

### Veiligheid

Buiten bereik van kinderen houden. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. Afval niet in de gootsteen werpen. Inhoud en verpakking afvoeren in overeenstemming met lokale, regionale, nationale of internationale regelgeving. Meer inlichtingen : zie tekst op verpakking of zie veiligheidsfiche op [www.levis.info](http://www.levis.info)

### VOS gehalte

EU grenswaarde voor dit product (categorie A/d): 130 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 10 g/l VOS.

### Bewaring

Verpakking na gebruik goed sluiten en vorstvrij bewaren.

Deze technische steekkaart, op datum van 1-9-2020, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe steekkaart bestaat van recente datum.

Voor verder advies: tel. +32 (0)800.24.111

In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Antigifcentrum contacteren op nummer: +32 (0)70.245.245

Akzo Nobel Paints Belgium NV/SA, Everest Office Park, Leuvensesteenweg 248 B, B-1800 Vilvoorde +32 (0)2.255.22.11

[www.levis.info](http://www.levis.info)