

Levis EasyClean Mur Mat Mix



Productomschrijving

Levis EasyClean Mur Mat Mix zorgt voor een zorgeloos dagelijks leven in huis. Geschikt voor muren en plafonds. Het product stoot dankzij zijn **vlekwerende technologie** vlekken af waardoor deze niet in de verffilm trekken. De vlekken zijn zeer gemakkelijk te verwijderen zonder de verffilm te beschadigen. Zo blijven uw geschilderde muren langer mooi.

Toepassing

Geschikt voor muren en plafonds binnen.

Niet geschikt voor ruimtes met hoge luchtvochtigheid zoals badkamer, doucheruimte,...

Eigenschappen

- ✓ Vlekwerende technologie. Stoot (vet)vlekken af. Hoe sneller u de vlek verwijdert, hoe gemakkelijker het gaat.
- ✓ Vlek- en vuilafstotend.
- ✓ Zeer goed afwasbaar en schrobvast.
- ✓ Uitstekende dekkracht
- ✓ Makkelijk aan te brengen. Geeft een effen oppervlak. Spat niet. Geurarm.
- ✓ Uitstekende dekkracht.



Aspect

Mat

Kleuren

Wit + 19 kant-en-klare kleuren.

Mengmachine: talrijke kleuren beschikbaar, inclusief RAL-kleuren

Verpakkingen

Wit en Teder Crème: 2,5 en 5 L

Wit en Teder Crème ook beschikbaar in volume+ producten: 5 L + 10% gratis

De andere kant-en-klare kleuren: 2,5 L

Mengmachine: 1 – 2,5 en 5 L

Verwerking

Voor gebruik goed omroeren. Verwerking met borstel en rol. Gebruiksklaar.
Verwerkingstemperatuur tussen 10 °C en 25 °C.

Reiniging materiaal

Reinig het materiaal met lauw water en zeep.

Rendement

10 m²/l per laag

Droogtijd

Stofdroog: 1 uur

Droog: 2 uur

Overschilderbaar: 6 uur

Onderhoud

Het geschilderde oppervlak met water en een mild schoonmaakmiddel schoonmaken. Gebruik geen schuurspons.

Ondergronden en gebruiksaanwijzing

Pleisterwerk, gipskartonplaat, cementbezetting, baksteen, behangpapier, beton, cellenbeton, betonblokken, glasvezel of reeds geschilderde ondergronden.

Vorbereiding nieuwe ondergronden

- Ondergrond ontkorrelen, stofvrij maken en reinigen. Indien van toepassing: scheuren en barstjes en gaten opvullen met een geschikt Polyfilla product. De ondergrond (bv. pleisterwerk) eventueel licht opschuren en grondig ontstoffen.
- Vervolgens 1 laag Levis EasyClean Murprimer aanbrengen. Gebruiksklaar product. Voor gebruik goed omroeren.

Vorbereiding bij geschilderde ondergronden/renovatie

- Indien van toepassing: scheuren en barstjes en gaten opvullen met een geschikt Polyfilla product.
- Slecht hechtende verf wegschuren. Daarna ontstoffen en reinigen.
- Goed hechtende oude lagen afwassen/ontvetten met ammoniakwater (9 delen water en 1 deel ammoniak). Eventueel mat schuren en ontstoffen.
- Nadien eventueel behandelen met Levis EasyClean Murprimer.
- Zeker Levis EasyClean Murprimer aanbrengen op de kale en de herstelde plekken (zie nieuwe ondergronden).

Afwerking

2 lagen Levis EasyClean Mur Mat Mix aanbrengen met een borstel of rol. Gebruiksklaar product. Voor gebruik goed omroeren. Droog na 2 uur. Overschilderbaar na 6 uur.

Veiligheid en bewaring

Veiligheid

Buiten het bereik van kinderen houden. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. Afval niet in de gootsteen werpen. Inhoud en verpakking afvoeren in overeenstemming met lokale, regionale, nationale of internationale regelgeving. Voor de meest recente veiligheidsinformatie raadpleeg de etikettekst of het betreffende Material Safety Data Sheet of veiligheidsfiche op www.levis.info

VOS gehalte

EU grenswaarde voor dit product (categorie A/a): 30 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 10 g/l VOS.

Bewaring

Verpakking opnieuw goed sluiten. Vorstvrij bewaren.

Deze technische steekkaart, op datum van 1-9-2020, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe steekkaart bestaat van recente datum.

Voor verder advies: tel. +32 (0)800.24.111

In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Antigifcentrum contacteren op nummer: +32 (0)70.245.245

Akzo Nobel Paints Belgium NV/SA, Everest Office Park, Leuvensesteenweg 248 B, B-1800 Vilvoorde +32 (0)2.255.22.11

www.levis.info